

Martello elettro-pneumatico per lavori di demolizione pesante, su supporti orizzontali o verticali per apertura di luci di passaggio per impianti, rimozione rivestimenti e pavimentazioni, infissione di puntazze.



Fornito in valigetta, con scalpello a punta L350, scalpello a taglio L 350, tubetto di grasso per lubrificazione punte e libretto d'uso. Garanzia Spit «All inclusive» 24 mesi

CARATTERISTICHE

- L'elevata potenza ed energia di battuta fanno di questo demolitore uno dei più prestazionali della categoria
- Progettato SVC (basso valore di vibrazioni)

Dati tecnici

Definizione	Martello elettro-pneumatico demolitore Spit 493 SDS MAX
--------------------	---

Motore

Tensione nominale	230-240 V (50/60 Hz)
Potenza nominale assorbita	1.700 W
Classe di protezione	IP

Dimensione e peso

Peso	11,4 Kg
Lunghezza cavo alimentazione	4 m

Meccanica

Sistema di battuta	elettro-pneumatico ad alto rendimento
Lubrificazione	a grasso permanente
Sistema smorzamento vibrazioni	impugnatura posteriore ammortizzata, impugnatura ausiliaria con meccanismo di riduzione delle vibrazioni

Dati funzionali

Cadenza di battuta	900 - 1.700 cc/min
Energia di battuta	22 joule (EPTA)

Dispositivi

Attacco del portautensile	diretto, SDS MAX (universale)
Modalità di funzionamento	sola percussione
Regolazione della velocità	con rotella
Orientamento utensile di battuta	12 posizioni
LED service	spia 8 h pre-avviso interruzione carboncini

Dichiarazione di conformità

Dichiariamo, assumendo la piena responsabilità di tale dichiarazione, che il prodotto è conforme alle normative e ai relativi documenti. La dichiarazione si riferisce all'apparecchio nello stato di fornitura. Non sono considerate le parti successivamente montate dall'utilizzatore ed interventi successivamente eseguiti. La dichiarazione non ha valore se il prodotto viene trasformato o modificato senza autorizzazione.

Emissione sonora e vibrazioni

Rumore (EN 60 745)		Vibrazioni (EN 60 745)	
Potenza L_{WA} /Pressione sonora L_{PA}	103 - 95 dB	Valore di accelerazione	< 8 m/s ²
k	2 dB	k	1,5

Note

Non idoneo per la lavorazione di materiali che durante il taglio emettano polveri o vapori nocivi alla salute. L'utilizzo inappropriato può causare lesioni e danni all'attrezzo.