




Chiodi con testa ad impronta Pozidrive, per fissaggio su legno. Confezionati con bombolette di gas.



CARATTERISTICHE

Zn
ACCIAIO
ZINCATO



MATERIALE

- Stelo e testa in acciaio al carbonio $f_{uk} = 500 \text{ N/mm}^2$
- Testa svasata con impronta PZ 2
- Rimovibile per svitamento
- Zincatura elettrolitica di spessore min. $5 \mu\text{m}$

Dati tecnici

Versioni in gamma	Lunghezza mm LT	Codice 500 pz Confezione
CW6	25	057562


Chiodatrici gas-batteria Pulsa

PULSA P27 (95 joules)	PULSA 40P+ (100 joules)	PULSA P65 (100 joules)

Resistenza

CW6		Trazione		Taglio (*)
		caratteristica	raccomandata	raccomandata
		N_{Rk}	N_{Rec}	V_{Rec}
		[kN]	[kN]	[kN]
Nel legno di abete di spessore 35 mm	> 23 mm	0,46	0,15	0,10

(*) Carico corrispondente ad una deflessione del chiodo pari ad 1 mm
1 kN = 100Kg



Striscia da n.10 chiodi di colore marrone chiaro

Limiti applicativi

Adatto per applicazione su qualsiasi classe di legno di spessore minimo 25 mm

Non adatto per murature in calcestruzzo o materiali duri

L'uso su murature tenere dev'essere soggetto a determinazione preliminare della resistenza. Su materiali quali mattone in laterizio pieno o forato intonato preferire l'uso di chiodi tipo C6 o HC6 per i quali sono disponibili le schede tecniche specifiche