





Fissaggio su calcestruzzo, blocchetti di calcestruzzo di isolanti semi-rigidi e morbidi per facciate ventilate.



APPLICAZIONI

- Fissaggio di isolanti in lana minerale, in applicazioni su pareti verticali od orizzontali, non soggette all'azione del vento

AVVERTENZE

Non idoneo per materiale isolante rigido

PROPRIETÀ

- Stelo e testa in Polietilene Alta Densità
- ϕ Testa 90 mm
- Tappo di protezione per evitare formazione di ponti termici
- Colore nero, anti UV
- Lunghezze disponibili: 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200 mm
- Chiodo HC6 27 premontato
- In acciaio al carbonio XC 55
- Zincatura meccanica di spessore min. 10 μ m
- Durezza $\geq$ 56 HRC

CHIODATRICI CONSIGLiate

Per chiodatrice a gas Spit Pulsa 40-27 Insulfast

CONDIZIONI APPLICATIVE

- Temperatura minima installazione: - 5° C
- Materiali di supporto:
 - calcestruzzo: C20/25 a C35/45
 - calcestruzzo precompresso
 - per altri materiali effettuare test in cantiere

DISTANZE RACCOMANDATE

- Tra 2 fissaggi: 80 mm
- Dal bordo isolante : minimo 60 mm
- Densità : minimo 2 fissaggi/m² per spessore isolante < 140 mm

Dati tecnici

Descrizione	Spessore isolante (mm)	Spit Pulsa Insulfast Cf 500 pz. + 1 gas
IF 60	60	060501
IF 80	80	060502
IF 100	100	060503
IF 120	120	060504
IF 140	140	060505
IF 160	160	060506
IF 180	180	060507
IF 200	200	060508

Resistenza⁽¹⁾

IF HC6	Resistenza raccomandata ⁽²⁾
	 $H_{nom}^{(1)} = 15mm$
	Trazione
	N _{Rec} kN
Calcestruzzo C20/25 ÷ C50/60	0,15

⁽¹⁾ Sistema idoneo per carichi statici.

⁽²⁾ Valore applicabile per l'esercizio continuo, determinato in base ai valori caratteristici, con fattore di sicurezza = 3

La resistenza raccomandata su materiali diversi dal calcestruzzo dev'essere determinata mediante prove di cantiere.