

Martello elettro-pneumatico perforatore-demolitore per esecuzione di fori in materiali da costruzione come calcestruzzo, laterizio, pietra tenera e simili. Scalpellatura degli stessi materiali per esecuzione di scanalature, rifinitura di superfici e spigoli, apertura di luci di passaggio, piccola demolizione.



Fornito in valigetta, con tubetto di grasso per lubrificazione punta e libretto d'uso. Garanzia Spit «All inclusive» 36 mesi

CARATTERISTICHE

- Attrezzo compatto e confortevole
- Interruttore elettronico con regolatore di velocità
- Inversore di rotazione per favorire sblocco delle punte
- Portautensile intercambiabile con mandrino autoserrante (opzionale) per punte cilindriche
- Innovativo sistema antivibrazione (SVC) per impieghi prolungati in grande comfort
- Attacco snodato del cavo, prevenzione rotture in fase d'impiego

Dati tecnici

Definizione	Martello elettro-pneumatico perforatore-demolitore Spit 353 SDS MAX
--------------------	---

Motore

Tensione nominale	230-240 V (50/60 Hz)
Potenza nominale assorbita	1.100 W
Classe di protezione	IP20

Dimensione e peso

Peso	6,5 Kg
Lunghezza cavo alimentazione	4 m

Meccanica

Sistema di battuta	elettro-pneumatico ad alto rendimento
Lubrificazione	ad olio

Dati funzionali

Velocità di rotazione	0 - 450 gg/min
Cadenza di battuta	0 - 3.000 cc/min
Energia di battuta	6,5 joule (EPTA)

Dispositivi

Attacco del portautensile	diretto, SDS Max
Modalità di funzionamento	roto-percussione/sola percussione, regolabili con selettore
Regolazione della velocità	con interruttore elettronico progressivo
Orientamento utensile di battuta	16 posizioni
LED service	spia 8 h pre-avviso interruzione carboncini

Campo d'impiego

Foratura	da Ø 14 a Ø 40 mm	con punte elicoidali
-----------------	-------------------	----------------------

Dichiarazione di conformità

Dichiariamo, assumendo la piena responsabilità di tale dichiarazione, che il prodotto è conforme alle seguenti normativa e ai relativi documenti : EN 60745-1, EN 60745-2-6, EN 55014, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 in base alle prescrizioni delle direttive 2006/42/EC, 2004/108/EC, 2011/65/EC. La dichiarazione si riferisce all'apparecchio nello stato di fornitura. Non sono considerate le parti successivamente montate dall'utilizzatore ed interventi successivamente eseguiti. La dichiarazione non ha valore se il prodotto viene trasformato o modificato senza autorizzazione.

Emissione sonora e vibrazioni

Rumore (EN 60 745)		Vibrazioni (EN 60 745)		
Potenza L_{WA} /Pressione sonora L_{PA}	104 - 93 dB	Valore di accelerazione	< 15,4 m/s ²	roto-percussione
k	3 dB		< 13,8 m/s ²	percussione
		k	1,5	