



Rif. Nexans: 163121044KL

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

Cca-s3,d1,a3

**CONTATTO**

italy.sales@latrivenetacavi.com

Klaro è il nuovo cavo FG16 con codifica a colori che consente di identificare immediatamente la sezione e il numero di conduttori nel cavo da una distanza massima di 5 metri.

NORME**Product** CEI 20-13; CEI-UNEL 35322; CEI-UNEL 35318; LVD 2014/35/EU**Internazionale** EU Directive 2011/65/EU (RoHS)**IMPIEGO E TIPO DI POSA****Riferimento Guida CEI 20-67 per quanto applicabile:**

Il cavo è adatto per l'alimentazione di energia nell'industria, nei cantieri, nell'edilizia residenziale. Per posa fissa all'interno e all'esterno, anche in ambienti bagnati (AD7); per posa interrata diretta e indiretta. Per installazione all'aria aperta, su murature e strutture metalliche, su passerelle, tubazioni, canalette e sistemi simili. Adatto per installazioni a fascio in ambienti a maggior rischio in caso d'incendio.

Riferimento Regolamento Prodotti da Costruzione 305/2011 EU e Norma EN 50575:

Date le proprietà di limitare lo sviluppo del fuoco e l'emissione di calore, il cavo è adatto per l'alimentazione di energia elettrica nelle costruzioni ed altre opere di ingegneria civile.

Caratteristiche particolari:

Buona resistenza agli oli e ai grassi industriali. Buon comportamento alle basse temperature. Resistente ai raggi UV.

CONDIZIONI DI POSA

- Temperatura minima di posa: 0°C
- Raggio minimo di curvatura consigliato: 4 volte il diametro del cavo
- Massimo sforzo di trazione consigliato: 50 N/mm² di sezione del rame

DESCRIZIONE

- Conduttore: rame rosso, formazione flessibile, classe 5
- Isolamento: gomma, qualità G16
- Riempitivo: termoplastico, penetrante tra le anime (solo nei cavi multipolari)
- Guaina: PVC, qualità R16
- Colore: grigio

Flessibilità del conduttore
Classe 5Tensione nominale Uo/U
(Um)
0.6/1 (1.2) kVFattore di curvatura durante
l'installazione
4 (xD)Minima temperatura
d'installazione
0 °CTemperatura operativa
massima
90 °CTemperatura operativa
minima
-15 °C

CARATTERISTICHE

Caratteristiche costruttive

Colore della guaina esterna	Grigio
Con anima giallo/verde (terra)	Y
Flessibilità del conduttore	Classe 5
Formaz.	3G1,5
Guaina esterna	PVC
Identificazione delle anime	Blu, marrone, verde/giallo
Isolamento	Gomma
Materiale del conduttore	Rame nudo
Riempitivo	Materiale termoplastico

Caratteristiche dimensionali

Numero di anime	3
Peso ind.	150 kg/km
Sezione nominale del conduttore del cavo	1,5 mm ²
Spess. Medio Isol.	0,7 mm
Spessore medio guaina	1,8 mm
Ø Cond.	1,5 mm
Ø Esterno Max	12,5 mm

Caratteristiche elettriche

Max. Resist. Cond. a 20°C	13,3 Ohm/km
Maximum operating voltage DC	1800 V
Operating Voltage Vo DC	1500 V
Portata in aria a 30°C	23 A
Portata in tubo in aria a 30° C	20 A
Portata in tubo interrato a 20° C	20 A
Portata interrato a 20° C	23 A
Tensione di prova	4000 V
Tensione nominale Uo/U (Um)	0.6/ 1 (1.2) kV

Caratteristiche meccaniche

Resistenza massima alla trazione	50 N/mm ²
----------------------------------	----------------------

Caratteristiche d'utilizzo

Fattore di curvatura durante l'installazione	4 (xD)
Imballo	Mettratura richiesta
Temperatura d'installazione minima	0 °C
Temperatura massima di cortocircuito del conduttore	250 °C
Temperatura operativa massima	90 °C
Temperatura operativa minima	-15 °C

VALORI NOMINALI DI CORRENTE AMMISSIBILI E NOTE

- Cavi bipolari, due conduttori caricati.
- Cavi da 3 a 5 conduttori, tre conduttori caricati.
- Per cavi con più di 5 conduttori, tutti i conduttori sono caricati (ad eccezione di quello verde/giallo).
- Per posa interrata la profondità di posa è 0,8 m e resistività termica del terreno 1,0 K·m/W.

INFORMAZIONI DI VENDITA E CONSEGNA

Marcatura

LA TRIVENETA CAVI KLARO FG16OR16 0,6/1 kV [form.] Cca-s3,d1,a3 IEMMEQU EFP [anno] [ordine]
[metrica]