

SVASATORI A 3 TAGLIENTI A 90°

90° 3 cutting edges countersinks/Fraise conique à 90° avec 3 coupes/
3 avellanadoras con filos de corte 90°/90° 3 aristas de corte escareadoras

01262

HSS-CO

TiAIN

DIN 335/C-90°



Confezione
Packaging



Applicazioni
Applications



Inox
Stainless




Acciaio
Steel



Metalli
Metals

Ø mm	d mm	L mm	per viti / for screws		cod.
			DIN 74 AF	DIN 74 BF	
6,3	5	45		M 3	012620630
8,3	6	50		M 4	012620830
10,4	6	50		M 5	012621040
12,4	8	56		M 6	012621240
15	10	60	M 8		012621500
16,5	10	60		M 8	012621650
20,5	10	63		M 10	012622050
25	10	67		M 12	012622500
28	12	71		M 16	012622800
30	12	71			012623000
31	12	71			012623100
40	15	80			012624000



SVASATORI A 3 TAGLIENTI A 90°

90° 3 cutting edges countersinks/Fraise conique à 90° avec 3 coupes/
3 avellanadoras con filos de corte 90°/90° 3 aristas de corte escareadoras

01262

HSS-CO

TiAIN


DIN 335/C-90°



codice code	n. pezzi No. pieces	Ø
01270111	6	6,3 - 8,3 - 10,4 - 12,4 - 16,5 - 20,5 mm

VELOCITÀ DI TAGLIO PER FRESE A INCASSARE, SVASARE E SBAVARE IN FUNZIONE DEL MATERIALE DA LAVORARE

DA LAVORARE Recommended cutting parameter chart for countersinks and deburring tools in accordance with the materials to work/
 Tableau des paramètres de coupe recommandés pour les fraises et les outils d'ébavurage en fonction des matériaux à travailler/Tabla de parámetros
 de corte recomendados para avellanadoras y desbarbadoras en función de los materiales a trabajar/Tabela de parâmetros de corte recomendados
 para ferramentas de rebarbação e escareamento em função dos materiais a trabalhar



Frese a svasare Deburring tools

Materiale da lavorare Work-piece material	Velocità di taglio Cutting speed Mt/min	Refrigerante Coolant
Acciaio non legato Carbon steel	20	
Acciaio legato fino a 700 N/mm² Alloy steel up to 700 N/mm ²	15	
Acciaio legato fino a 1000 N/mm² Alloy steel up to 1000 N/mm ²	10	
Ghisa fino a 250 N/mm² Cast iron up to 250 N/mm ²	10	
Ghisa oltre 250 N/mm² Cast iron beyond 250 N/mm ²	8	
Ottone fragile Fragile brass	40	
Ottone plastico Tough brass	20	
Leghe di alluminio fino a 11% Si Aluminium alloys up to 11% Si	20	
Materiale termoplastico Thermoplastics	15	
Materiale termoindurente Thermosetting plastics	10	