

# FRESE TIPO FORSTNER A DUE TAGLIENTI CON PUNTA DA CENTRO ED INCISORI PER FORI NEL LEGNO

Wood center bits, Forstner type/Mèche à faconner/Broca Forstner/Brocas para madeira, tipo Forstner

**05067**

**C.V.**

**~ DIN 7483**

**Alto rendimento**  
High performance



HRC ≈ 55



Confezione  
Packaging



Applicazioni  
Applications



Legno dolce e derivati  
Mild wood

| Ø<br>mm | d  | L  | pcs. | cod.      |
|---------|----|----|------|-----------|
| 15      | 8  | 90 | 1    | 050671500 |
| 18      | 8  | 90 | 1    | 050671800 |
| 20      | 8  | 90 | 1    | 050672000 |
| 22      | 8  | 90 | 1    | 050672200 |
| 24      | 8  | 90 | 1    | 050672400 |
| 25      | 8  | 90 | 1    | 050672500 |
| 26      | 8  | 90 | 1    | 050672600 |
| 28      | 8  | 90 | 1    | 050672800 |
| 30      | 8  | 90 | 1    | 050673000 |
| 35      | 10 | 90 | 1    | 050673500 |
| 40      | 10 | 90 | 1    | 050674000 |
| 45      | 10 | 90 | 1    | 050674500 |
| 48      | 10 | 90 | 1    | 050674800 |
| 50      | 10 | 90 | 1    | 050675000 |

# FRESE TIPO FORSTNER A DUE TAGLIENTI CON PUNTA DA CENTRO ED INCISORI PER FORI NEL LEGNO

Wood center bits, Forstner type/Mèche à faconner/Broca Forstner/Brocas para madeira, tipo Forstner

**05067**

C.V.

~ DIN 7483

**Alto rendimento**  
High performance



| codice<br>code | n. pezzi<br>No. pieces | Ø                         |
|----------------|------------------------|---------------------------|
| 05100605       | 5                      | 15 - 20 - 25 - 30 - 35 mm |

## VELOCITÀ DI TAGLIO PER PUNTE PER LEGNO NELLA FORATURA DI LEGNI DURI E TENERI

Chart for woodworking drills selection and relative cutting speed into soft and hard wood/ Tableau de sélection des forets pour le travail du bois et vitesse de coupe relative dans les bois tendres et durs/ Tabla de selección de brocas para madera y velocidad de corte relativa en madera blanda y dura/ Tabela para seleção de brocas para trabalhar madeira e velocidade de corte relativa em madeira macia e dura

|                                                                                  | Articolo<br>Item                                                                                                              | Materiale da lavorare<br>Work-piece material        | Velocità di taglio<br>Cutting speed (r.p.m.) |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|  | Punta per legno con punta guida a centrare<br>Wood working drills brad point<br>Art. 05001, 05020, 05025, 05200, 05210, 05212 | legno tenero / soft wood<br>legno duro / tough wood | 800÷1400<br>700÷1200                         |
|  | Punta elicoidale per legno per casseformi<br>Wood working drills for planks<br>Art. 05030, 05033                              | legno tenero / soft wood<br>legno duro / tough wood | 700÷1200<br>600÷1000                         |
|  | Punta a spirale tipo Lewis<br>Auger bits, Lewis type<br>Art. 05035, 05036, 05037, 05038, 05040, 05042, 05044                  | legno tenero / soft wood<br>legno duro / tough wood | 400÷1200<br>300÷1000                         |

Consigli / Tips Per articoli professionali, aumentare la velocità di +25%  
For professional use, increase cutting speed +25%

## VELOCITÀ DI TAGLIO PER UTENSILI PER LEGNO NELLA FORATURA DI LEGNI DURI E TENERI

Chart for woodworking drills selection and relative cutting speed into soft and hard wood/ Tableau de sélection des forets pour le travail du bois et vitesse de coupe relative dans les bois tendres et durs/ Tabla de selección de brocas para madera y velocidad de corte relativa en madera blanda y dura/ Tabela para seleção de serras de trépano e velocidade de corte relativa em madeira macia e dura

|                                                                                     | Articolo<br>Item                                                                  | Materiale da lavorare<br>Work-piece material        | Velocità di taglio<br>Cutting speed (r.p.m.) |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|   | Mecchia piatta<br>Wood spade bit<br>Art. 05045, 05048                             | legno tenero / soft wood<br>legno duro / tough wood | 500-1500<br>400-1300                         |
|  | Mecchia regolabile<br>Expansive wood bit<br>Art. 050503                           | legno tenero / soft wood<br>legno duro / tough wood | 400-1300<br>300-1200                         |
|  | Frese Forstner in WS<br>Wood center bits, forstner type (WS)<br>Art. 05063, 05067 | legno tenero / soft wood<br>legno duro / tough wood | 600-2000<br>500-1700                         |
|  | Frese Forstner in MD<br>Wood center bits, forstner type (MD)<br>Art. 05065        | legno tenero / soft wood<br>legno duro / tough wood | 800-2200<br>700-2000                         |

## VELOCITÀ DI TAGLIO PER FRESE A TAZZA NELLA FORATURA DI LEGNI DURI E TENERI

Chart for hole saws selection and relative cutting speed into soft and hard wood/ Tableau de sélection des scies cloches et vitesse de coupe relative dans les bois tendres et durs/ Tabla de selección de sierras de corona y velocidad de corte relativa en madera blanda y dura/ Tabela para seleção de serras de trépano e velocidade de corte relativa em madeira macia e dura



| Articolo<br>Item                                  | Materiale da lavorare<br>Work-piece material        | Velocità di taglio<br>Cutting speed (r.p.m.) |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Frese a tazza<br>Hole saws for wood<br>Art. 05078 | legno tenero / soft wood<br>legno duro / tough wood | 300-600<br>200-500                           |