

PUNTE ELICOIDALI PER LEGNO A 2 TAGLIENTI, ALTA QUALITÀ HSS

HSS wood working drills/Forets à bois HSS/Broca HSS para madera/
Brocas HSS para trabalhar madeira

05200
HSS
~DIN 7487
HSS - per legno duro
HSS - for hard wood

HSS
HRC ≈ 63

Applicazioni
Applications

Legno duro
Hard wood

Multistrato
Multilayer

Truciolato
Chipboard

GFRP

Confezione
Packaging


Ø mm	d	l	L	pcs.	cod.
3	3	33	61	1	052000300
4	4	43	75	1	052000400
5	5	52	86	1	052000500
6	6	57	93	1	052000600
7	7	69	109	1	052000700
8	8	75	117	1	052000800
9	9	81	125	1	052000900
10	10	87	133	1	052001000
11	10	94	142	1	052001100
12	10	101	151	1	052001200
13	10	101	151	1	052001300
14	10	108	160	1	052001400
15	10	114	169	1	052001500
16	10	120	178	1	052001600

Per forare legno, derivati, kevlar, fibre aramidiche senza sbavature.

For drilling wood, derivatives, kevlar, aramidic fibers without smudging.


Art. 05201 Self
Disponibile su richiesta
On demand

PUNTE ELICOIDALI PER LEGNO A 2 TAGLIENTI, ALTA QUALITÀ HSS

HSS wood working drills/Forets à bois HSS/Broca HSS para madera/
Brocas HSS para trabalhar madeira

05200

HSS

~DIN 7487

HSS - per legno duro
HSS - for hard wood



codice code	n. pezzi No. pieces	Ø
05010206	5	4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm



codice code	n. pezzi No. pieces	Ø
05010207	8	3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 mm

VELOCITÀ DI TAGLIO PER PUNTE PER LEGNO NELLA FORATURA DI LEGNI DURI E TENERI

Chart for woodworking drills selection and relative cutting speed into soft and hard wood/ Tableau de sélection des forets pour le travail du bois et vitesse de coupe relative dans les bois tendres et durs/ Tabla de selección de brocas para madera y velocidad de corte relativa en madera blanda y dura/ Tabela para seleção de brocas para trabalhar madeira e velocidade de corte relativa em madeira macia e dura

	Articolo Item	Materiale da lavorare Work-piece material	Velocità di taglio Cutting speed (r.p.m.)
	Punta per legno con punta guida a centrare Wood working drills brad point Art. 05001, 05020, 05025, 05200, 05210, 05212	legno tenero / soft wood legno duro / tough wood	800÷1400 700÷1200
	Punta elicoidale per legno per casseformi Wood working drills for planks Art. 05030, 05033	legno tenero / soft wood legno duro / tough wood	700÷1200 600÷1000
	Punta a spirale tipo Lewis Auger bits, Lewis type Art. 05035, 05036, 05037, 05038, 05040, 05042, 05044	legno tenero / soft wood legno duro / tough wood	400÷1200 300÷1000

Consigli / Tips Per articoli professionali, aumentare la velocità di +25%
For professional use, increase cutting speed +25%

VELOCITÀ DI TAGLIO PER UTENSILI PER LEGNO NELLA FORATURA DI LEGNI DURI E TENERI

Chart for woodworking drills selection and relative cutting speed into soft and hard wood/ Tableau de sélection des forets pour le travail du bois et vitesse de coupe relative dans les bois tendres et durs/ Tabla de selección de brocas para madera y velocidad de corte relativa en madera blanda y dura/ Tabela para seleção de serras de trépano e velocidade de corte relativa em madeira macia e dura

	Articolo Item	Materiale da lavorare Work-piece material	Velocità di taglio Cutting speed (r.p.m.)
	Mecchia piatta Wood spade bit Art. 05045, 05048	legno tenero / soft wood legno duro / tough wood	500-1500 400-1300
	Mecchia regolabile Expansive wood bit Art. 050503	legno tenero / soft wood legno duro / tough wood	400-1300 300-1200
	Frese Forstner in WS Wood center bits, forstner type (WS) Art. 05063, 05067	legno tenero / soft wood legno duro / tough wood	600-2000 500-1700
	Frese Forstner in MD Wood center bits, forstner type (HM) Art. 05065	legno tenero / soft wood legno duro / tough wood	800-2200 700-2000

VELOCITÀ DI TAGLIO PER FRESE A TAZZA NELLA FORATURA DI LEGNI DURI E TENERI

Chart for hole saws selection and relative cutting speed into soft and hard wood/ Tableau de sélection des scies cloches et vitesse de coupe relative dans les bois tendres et durs/ Tabla de selección de sierras de corona y velocidad de corte relativa en madera blanda y dura/ Tabela para seleção de serras de trépano e velocidade de corte relativa em madeira macia e dura



Articolo Item	Materiale da lavorare Work-piece material	Velocità di taglio Cutting speed (r.p.m.)
Frese a tazza Hole saws for wood Art. 05078	legno tenero / soft wood legno duro / tough wood	300-600 200-500