

ESTRATTORI PER UTENSILI CON CONO MORSE DIN 228 IN ACCIAIO TRATTATO *Ejector drifts/Chass-cône/Extractores para utensilios cono morse/Desvios do ejeter*

28158


DIN 317



Confezione
Packaging



cono morse morse taper	L	cod.
1-2	140	281580102
3	190	281580300
4	225	281580400
5-6	265	281580506



28158


DIN 318 SEMIAUTOMATICO



Confezione
Packaging




cono morse morse taper	L	cod.
1-2-3	320	28158A0103
4-5-6	380	28158A0406



DIMENSIONI CARATTERISTICHE DEI CONI MORSE IN ACCORDO ALLA NORMA DIN 228

Chart for carbide grit hole saw selection and relative cutting speed/ Tableau de sélection des scies cloches au carbure et vitesse de coupe relative/ Tabla de selección de sierras de corona de carburo y velocidad de corte relativa/ Tabela de seleção de serras de trépano com grão de metal duro e velocidade de corte relativa

Coni morse
Morse taper



Cono Morse	l 1 mm	l 6 mm	d1 mm	d5 mm	b mm	d2 mm	Conicità %
0	59,5	56,5	9,045	6,1	3,9	9,2	5,205
1	65,5	62,0	12,065	9,0	5,2	12,2	4,988
2	80,0	75,0	17,780	14,0	6,3	18,0	4,995
3	99,0	94,0	23,825	19,1	7,9	24,1	5,020
4	124,0	117,5	31,267	25,2	11,9	31,6	5,194
5	156,0	149,5	44,339	36,5	15,9	44,7	5,263
6	218,0	210,0	63,348	52,4	19,0	63,8	5,214