
ATTACCHI CONICI MORSE PER MANDRINI, TEMPRATI E RETTIFICATI

Taper drill chuck arbors/Cône de montage pour mandrins/
Mango conico para portabrocas/Cone de montagem para mandris

28165

Cono esterno
External Morse
DIN 228



Per mandrino
For chuck



Confezione
Packaging




cono morse *morse taper* DIN 228	attacco conico mandrino *drill chuck taper*	L	cod.
2	3/8x24 UNF	95	28165023/8
2	1/2x20 UNF	110	28165021/2
2	5/8x16 UNF	135	28165025/8
3	3/8x24 UNF	115	28165033/8
3	1/2x20 UNF	125	28165031/2
3	5/8x16 UNF	150	28165035/8

DIMENSIONI CARATTERISTICHE DEI CONI MORSE IN ACCORDO ALLA NORMA DIN 228

Chart for carbide grit hole saw selection and relative cutting speed/Tableau de sélection des scies cloches au carbure et vitesse de coupe relative/Tabla de selección de sierras de corona de carburo y velocidad de corte relativa/Tabela de seleçao de serras de trépano com grão de metal duro e velocidade de corte relativa

Coni morse

Morse taper



Cono Morse	l 1 mm	l 6 mm	d1 mm	d5 mm	b mm	d2 mm	Conicità %
0	59,5	56,5	9,045	6,1	3,9	9,2	5,205
1	65,5	62,0	12,065	9,0	5,2	12,2	4,988
2	80,0	75,0	17,780	14,0	6,3	18,0	4,995
3	99,0	94,0	23,825	19,1	7,9	24,1	5,020
4	124,0	117,5	31,267	25,2	11,9	31,6	5,194
5	156,0	149,5	44,339	36,5	15,9	44,7	5,263
6	218,0	210,0	63,348	52,4	19,0	63,8	5,214