

2171507	DATENBLATT	
Gültig ab: 17.09.2018	IE-5-RJ45-(L*)-P-4-26-7-OE	

Beschreibung

Industrial Ethernet Patchcord, Cat.5e, gerader Stecker
RJ45 auf offenes Ende, PUR, flexibel, 4-paarig



Dieses Datenblatt ist auch für abweichende Längen
gültig. Andere Längen sind auf Anfrage erhältlich.

Produktvarianten

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Länge (L*) [m]
2171507	IE-5-RJ45-1-P-4-26-7-OE	1
2171508	IE-5-RJ45-2-P-4-26-7-OE	2
2171509	IE-5-RJ45-3-P-4-26-7-OE	3
2171510	IE-5-RJ45-5-P-4-26-7-OE	5
2171511	IE-5-RJ45-10-P-4-26-7-OE	10
2171512	IE-5-RJ45-20-P-4-26-7-OE	20

Allgemeine Kennwerte, Konfektion

Leitungsdurchmesser	6,1 mm
Anzahl Adern	8
Außenmantel	PUR, halogenfreies Compound
Außenmantel, Farbe	blau, ähnlich RAL 5021

Allgemeine Kennwerte, Leitung

LAPP-Artikelnummer der Leitung	2170300
LAPP-Bezeichnung der Leitung	ETHERLINE P FLEX Cat. 5e 4x2x26/7 AWG
Leiter, Querschnitt	ca. 0,14 mm ²
Leiter, Material	Kupfer blank, feindrähtige Litze
Aderisolation, Außendurchmesser	ca. 0,95 mm
Aderisolation, Material	Foam-Skin PE
Aderkennzeichnung	Paar 1: weiß-orange, orange; Paar 2: weiß-grün, grün Paar 3: weiß-blau, blau; Paar 4: weiß-braun, braun
Verseilung	Adern zu Paaren verseilt, Paare gemeinsam verseilt
Bewicklung	1 Lage Vlies
Schirmung	Kunststoffkaschierte Aluminiumfolie darüber: Geflecht aus verzinnnten Kupferdrähten, Bedeckungsgrad ca. 85 %

Ersteller: MANA/PDP Freigegeben: IVSE1/PDP	Dokument: DB2171507DE Version: 05	Seite 1 von 3
---	--------------------------------------	---------------

2171507	DATENBLATT	
Gültig ab: 17.09.2018	IE-5-RJ45-(L*)-P-4-26-7-OE	

Elektrische Eigenschaften der Leitung bei 20 °C

Leiterwiderstand (Schleife)	$\leq 284 \Omega/\text{km}$
Isolationswiderstand, spezifischer Widerstand	$\geq 5 \text{ G}\Omega \cdot \text{km}$
Wellenwiderstand (1 MHz bis 100 MHz)	$100 \Omega \pm 15 \Omega$
Betriebsspitzenspannung	125 V (nicht für Starkstromzwecke)
Signallaufzeit	$< 4,45 \text{ ns/m}$
Prüfspannung (rms 50 Hz, 1 min.), Ader-Ader	1000 V
Prüfspannung (rms 50 Hz, 1 min.), Ader-Schirm	500 V

Mechanische und thermische Eigenschaften der Leitung

Mindestbiegeradius, bei Verlegung	15 x Leitungsdurchmesser
Mindestbiegeradius, fest verlegt	8 x Leitungsdurchmesser
Temperaturbereich, bei Verlegung (VDE)	-5 °C bis +50 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (VDE)	-40 °C bis +80 °C
Temperaturbereich, bei Verlegung (UL)	-5 °C bis +80 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (UL)	-40 °C bis +80 °C
Flammwidrigkeit	flammwidrig nach IEC 60332-1-2
Halogenfreiheit	halogenfrei nach VDE 0472-815
Allgemeine Anforderungen	Die Leitungen sind konform zur EG-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS, Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe).

Allgemeine Kennwerte, RJ45 Steckverbinder

Schutzart	IP20
Bemessungsspannung max.	50 V
Strombelastbarkeit bei 40°C	1 A
Umgebungstemperatur	-20 °C bis +75 °C
Isolationswiderstand	$\geq 10^8 \Omega$

Werkstoffe, RJ45 Steckverbinder

Kontakte, Grundmaterial	CuZn
Kontakte, Oberfläche	Au
Griffkörper	TPU





Normen

Produktnorm, RJ45 Steckverbinder	DIN EN 60603-7-51
----------------------------------	-------------------

Ersteller: MANA/PDP Freigegeben: IVSE1/PDP	Dokument: DB2171507DE Version: 05	Seite 2 von 3
---	--------------------------------------	---------------

2171507	DATENBLATT	
Gültig ab: 17.09.2018	IE-5-RJ45-(L*)-P-4-26-7-OE	

Technische Zeichnungen



Anwendungsgebiete

Automatisierung, Maschinen- und Anlagenbau

Hinweis

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

Ersteller: MANA/PDP Freigegeben: IVSE1/PDP	Dokument: DB2171507DE Version: 05	Seite 3 von 3
---	--------------------------------------	---------------