

|                          |                                               |
|--------------------------|-----------------------------------------------|
| 29110988                 | <b>DATENBLATT</b>                             |
| Gültig ab:<br>24.05.2018 | <b>GOF Stecker SC Singlemode APC GR /50ST</b> |

## Beschreibung

- LWL-GOF Stecker SC-Simplex
- Für Singlemode-Fasern
- Push-Pull-Verriegelung
- Ideal für Konfektionäre



## Allgemeine Kennwerte

|                         |                                                             |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Stecker, Typ            | SC-Simplex (SC-S)                                           |
| Verriegelungsart        | Push-Pull                                                   |
| Geeignete Fasertypen    | Singlemode (SM)                                             |
| Geeignete Ader-Ø (max.) | 2,8 mm                                                      |
| Temperaturbereich       | -40 °C bis +80 °C (Betrieb)<br>-40 °C bis +85 °C (Lagerung) |


## Variante

| Artikel  | Bezeichnung                            | Stecker-Farbe | Endfläche                     | VPE [Stk] |
|----------|----------------------------------------|---------------|-------------------------------|-----------|
| 29110988 | GOF Stecker SC Singlemode APC GR /50ST | Grün          | APC (angled physical contact) | 50        |
| 29110989 | GOF Stecker SC Singlemode APC GR /4ST  | Grün          | APC (angled physical contact) | 4         |
| 29110999 | GOF Stecker SC Singlemode BL /4ST      | Blau          | PC (physical contact)         | 4         |
| 29110998 | GOF Stecker SC Singlemode BL /50ST     | Blau          | PC (physical contact)         | 50        |

## Mechanische Eigenschaften

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0      |
| Gehäuse, Material              | PBT      |
| Ferrule, Material              | Zirkonia |
| Ferrulen-Ø                     | 2,5 mm   |
| Zugfestigkeit nach Konfektion  | 100 N    |

## Technische Zeichnungen



## Standard

Steckgesichter von LWL Steckverbindern – Teil 4: Bauart SC IEC 61754-4

## Anwendungsgebiete

Office-Bereich, Rechenzentren, Industrie

## Hinweis

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.