

61751610	<b>DATENBLATT</b>	
Gültig ab: 03.07.2018	<b>SILVYN® ELÖ</b>	

Der Kabelschuttschlauch SILVYN® ELÖ besteht aus einem Weich-PVC-Mantel mit eingeschweißter Hart-PVC-Spirale. Die Innenwand ist glatt, dadurch können Kabel, Leitungen und Einzeladern einfacher eingezogen werden. Aufgrund seiner Flexibilität, Druckfestigkeit und ÖL-Beständigkeit kann der Schuttschlauch unter anderem im Maschinen-, Fahrzeug-, und Automatenbau eingesetzt werden



- Material:** Mantel – weich PVC  
Spirale – hart PVC
- Eigenschaften:** Sehr flexibel  
Glatte Innenwand  
Bruchfest 60kg/100mm  
Torsionsstabil
- Beständig:** Gegen Öle
- Temperaturbereich:** - 20° bis + 70° C
- Farbe:** Grün (RAL 6001)

**Norm Referenz:**   File Nr. E308201

**Bemerkung:** Selbstverlöschend

**Schutzart:** IP 65

**Maßtabelle:**

Artikel Nr.	Bezeichnung	Nenngröße	Durchmesser mm		Kleinster Biegeradius mm
			innen	außen	
6175 1610	SILVYN® ELÖ	12	10	14,5	25
6175 1620	SILVYN® ELÖ	16	12	16,5	25
6175 1630	SILVYN® ELÖ	20	16	21	35
6175 1640	SILVYN® ELÖ	25	22	27,5	45
6175 1650	SILVYN® ELÖ	30	25	30,5	55
6175 1660	SILVYN® ELÖ	32	28	33,5	60
6175 1670	SILVYN® ELÖ	40	35	41	80
6175 1680	SILVYN® ELÖ	50	40	46,4	105
6175 1690	SILVYN® ELÖ	63	50	57	120

61751610	<b>DATENBLATT</b>	
Gültig ab: 03.07.2018	<b>SILVYN® ELÖ</b>	

**Verschraubungen/Zubehör:** SILVYN® MPC-M  
SILVYN® MPC 90° M  
SILVYN® MPC 45° M  
SILVYN® MPC  
SILVYN® MPC 90°

**Zuordnungstabellen:**

Schlauch	 <b>Schlauch-Verschraubung Gerade metrisch</b>	 <b>Schlauch-Verschraubung 90° Winkel metrisch</b>	 <b>Schlauch-Verschraubung 45° Winkel metrisch</b>
SILVYN® ELÖ 12	MPC-M 16x1,5/1		
SILVYN® ELÖ 16	MPC-M 16x1,5/2	MPC 90° M 16x1,5	
SILVYN® ELÖ 16	MPC-M 20x1,5/1	MPC 90° M 20x1,5/1	MPC 45° M 20x1,5/1
SILVYN® ELÖ 20	MPC-M 20x1,5/2	MPC 90° M 20x1,5/2	MPC 45° M 20x1,5/2
SILVYN® ELÖ 25	MPC-M 25x1,5	MPC 90° M 25x1,5	MPC 45° M 25x1,5
SILVYN® ELÖ 30	MPC-M 32x1,5/1		
SILVYN® ELÖ 32	MPC-M 32x1,5/2	MPC 90° M 32x1,5	MPC 45° M 32x1,5
SILVYN® ELÖ 40	MPC-M 40x1,5	MPC 90° M 40x1,5	
SILVYN® ELÖ 50	MPC-M 50x1,5		
SILVYN® ELÖ 63	MPC-M 63x1,5		

Schlauch	 <b>Schlauch-Verschraubung Gerade PG</b>	 <b>Schlauch-Verschraubung 90° Winkel PG</b>
SILVYN® ELÖ 12	MPC PG 9	
SILVYN® ELÖ 16	MPC PG 11	MPC 90° PG 11
SILVYN® ELÖ 16	MPC PG 13,5	MPC 90° PG 13,5
SILVYN® ELÖ 20	MPC PG 16	MPC 90° PG 16
SILVYN® ELÖ 25	MPC PG 21/1	MPC 90° PG 21
SILVYN® ELÖ 30	MPC PG 21/2	
SILVYN® ELÖ 32	MPC PG 29	MPC 90° PG 29
SILVYN® ELÖ 40	MPC PG 36	MPC 90° PG 36
SILVYN® ELÖ 50	MPC PG 42	
SILVYN® ELÖ 63	MPC PG 48	

Weitere Angaben entnehmen Sie bitte unserem aktuellen Katalog.  
Bei Beständigkeitsfragen über aggressive Medien oder bestimmte Öle kann unser Labor Sie gerne beraten.

Ersteller: M. Wegerer /PDP Freigegeben: DAMU1/PDP	Dokument: DB61751610DE Version: 07	Seite 2 von 2
--	---------------------------------------	---------------