

61794951	DATENBLATT	
Gültig ab: 20.01.2022	Flachsteckhülse (Typ V)	

Isolierte Flachsteckhülse für fein- und feinst drahtige Leitungen.

Material:

Grundkörper
Isolierung

Kupfer, verzinkt
Polyamid

Technische Merkmale:

Für Querschnitt
Temperaturbereich

0,5mm² bis 6mm²
-20°C bis +105°C



Weitere Eigenschaften:

Brandklasse

V2 nach UL94

Farbe:

Rot
Blau
Gelb

Zulassungen:



E334111

Passendes Werkzeug:

PEW 12 Universal-Presszange
Crimpeinsatz PEW 12.060

Maßtabelle:

Artikel Nr.	Für mm ²	UL Zertifizierung	Farbe	Flachstecker -anschluss	d mm	L mm	W mm
61794951	0,5 – 1,5	Ja	Rot	2,8 x 0,5	3,8	19,3	5,0
61794952	0,5 – 1,5	Ja	Rot	2,8 x 0,8	3,8	19,3	5,0
61794953	0,5 – 1,5	Ja	Rot	4,8 x 0,5	3,6	20,2	7,4
61794955	0,5 – 1,5	Ja	Rot	4,8 x 0,8	3,6	20,2	7,4
61794960	0,5 – 1,5	Ja	Rot	6,3 x 0,8	4,4	21,0	8,8
61794969	1,5 – 2,5	Ja	Blau	4,8 x 0,8	4,3	20,0	7,4
61794970	1,5 – 2,5	Ja	Blau	6,3 x 0,8	4,5	21,0	8,8
61794971	4,0 – 6,0	Ja	Gleb	6,3 x 0,8	5,3	26,0	9,0

Weitere Angaben entnehmen Sie bitte unserem aktuellen Katalog.

Bei Beständigkeitsfragen über aggressive Medien oder bestimmte Öle kann unser Labor Sie gerne beraten.

Ersteller: MAAU1/PDP Freigegeben: DAMU1/PDP	Dokument: DB61794951DE Version: 00	Seite 1 von 1
--	---------------------------------------	---------------