SCHEDA PRODOTTO
P RF CLAS A 60 7 W/2700K E27

PARATHOM Retrofit CLASSIC A | Lampade LED, forma classica a goccia

AREE APPLICATIVE

- Perfetto per le installazioni decorative
- Applicazioni domestiche
- Illuminazione generale
- Solo uso per esterni in apparecchi di illuminazione dedicati (minimo IP65)

VANTAGGI PRODOTTO

- Lampade con innovativa tecnologia LED "filament"
- Forma, dimensioni, flusso flusso luminoso simili a quelli delle lampade alogene o a incandescenza
- Bassissimo consumo di energia
- Assenza di emissioni UV e IR nel fascio di luce
- Luce istantanea al 100%, senza ritardi nel raggiungimento del regime luminoso
- Può essere montata facilmente al posto delle lampadine tradizionali

CARATTERISTICHE PRODOTTO

- Lampade LED professionali a tensione di rete
- Ampiezza del fascio luminoso: fino a 300°
- Non dimmerabile
- Attacco: E27
- Durata: fino a 15.000 ore
- Lampada in vetro

© 2021, LEDVANCE GmbH. Tutti i diritti riservati.

– Buona qualità della luce; indice di resa del colore R_a: ≥ 80; cromaticità costante

DATI TECNICI

Dati elettrici

Potenza di costruzione	7,00 W
Potenza nominale	7,00 W
Tensione nominale	220…240 V
Numero massimo di lampade sul c 10 A (B)	96
Max. lamp no. on circuit break. 16 A (B)	154
Frequenza di funzionamento	50…60 Hz
Fattore di potenza λ	> 0,50
Potenza della lampada equivalente	60 W

Dati fotometrici

Flusso luminoso nominale	806 lm
Flusso luminoso caratteristico	806 lm
Fattore manten. flus lum fine du	0,70
Colore della luce (descrizione)	Warm White
Temperatura di colore	2700 K
Flusso luminoso	806 lm
Indice di resa cromatica Ra	≥80
Standard Deviation of Color Matching	≤6 sdcm
Temperatura di colore stimata	2700 K

Dati illuminotecnici

Tempo di riscaldamento (60 %)	< 0,50 s
Tempo innesco	< 0,5 s

Dimensioni e peso



Lunghezza totale	105,0 mm

© 2021, LEDVANCE GmbH. Tutti i diritti riservati.

Diametro	60,0 mm
Bulbo esterno	A60
Lunghezza	105,0 mm

Temperature e condizioni di utilizzo

Temperatura ambiente	-20…+40 °C
t° max su punto di prova Tc	62 °C

Durata

Durata nominale della lampada	15000 h
Durata caratteristica della lampada	15000 h
Numero cicli accensione / spegnimento	100000
Mantenimento flusso luminoso a fine vita	0,70

Dati di prodotto aggiuntivi

Attacco (denominazione da norma)	E27
Contenuto di mercurio nella lampada	0,0 mg
Senza mercurio	Sì
Forma / finitura	Chiaro
Smaltimento secondo direttiva RAEE	Sì
Nota a pié pag. utilizzata per prodotto	Tutti i parametri tecnici si applicano alla lampada completa/A causa del complesso processo di produzione dei diodi a emissione luminosa, i valori tipici forniti per i parametri LED tecnici sono puramente valori statistici che non corrispondono necessariamente ai parametri tecnici effettivi di ciascun prodotto singolo, che può variare dal valore tipico.

Caratteristiche

Dimmerabile	No

Certificati, Norme, Direttive

Classe di efficienza energetica	A++
Consumo di energia	7 kWh/1000h

Classificazioni specifiche del paese

Sistema internazionale codifica lampade	DRAA/C-7/827-220/240-E27-60
Numero d'ordine	LEDPCLA60 7W/82

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4052899961654	Astuccio 1	60 mm x 60 mm x 111 mm	43,00 g	0.40 dm^3

© 2021, LEDVANCE GmbH. Tutti i diritti riservati.

4052899962149	Cartone di spedizione 10	315 mm x 131 mm x 126 mm	487,00 g	5.20 dm³

1) codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

CLAUSOLA

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.

© 2021, LEDVANCE GmbH. Tutti i diritti riservati.