

## SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

### DULUX D/E 10 W/840

OSRAM DULUX® D/E | Lampade fluorescenti compatte non integrate, 2 tubi, versione a 4 pin per funzionamento con ECG/CCG



#### Aree di applicazione

- Uffici, edifici pubblici
- Negozi
- Supermercati e grandi magazzini
- Hotel, ristoranti
- Industria

#### Vantaggi del prodotto

- Manutenzione migliorata

#### Caratteristiche del prodotto

- Buon indice di resa cromatica
- Dimmerabile (3...100 %)
- Lampada corta e compatta a due tubi (attacco a innesto)
- Monoattacco a innesto a quattro pin G24q



DATI TECNICI

DATI ELETTRICI


|                        |         |
|------------------------|---------|
| Potenza nominale       | 10 W    |
| Potenza di costruzione | 10.70 W |
| Tensione nominale      | 64 V    |
| Corrente nominale      | 0,19 A  |


Dati fotometrici

|                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| Flusso luminoso                  | 600 lm             |
| Efficienza luminosa              | 56 lm/W            |
| Colore della luce (descrizione)  | LUMILUX Cool White |
| Temperatura di colore            | 4000 K             |
| Indice di resa cromatica Ra      | ≥ 80               |
| Tonalità di luce                 | 840                |
| Fattore mantenim flusso lum car. | 0.77               |



DIMENSIONI E PESO





|                                           |           |
|-------------------------------------------|-----------|
| Lunghezza totale                          | 103.00 mm |
| Lungh con attacco, senza spinotti/conness | 87,00 mm  |
| Diametro                                  | 12 mm     |
| Diametro del tubo                         | 12 mm     |
| Peso prodotto                             | 28,5 g    |

#### TEMPERATURE E CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Temperatura ambiente | -5...+40 °C |
|----------------------|-------------|

#### Durata

|                                          |         |
|------------------------------------------|---------|
| Durata                                   | 20000 h |
| Durata utile                             | 13000 h |
| Fattore sopravvivenza car. 2.000         | 0.99    |
| Fattore sopravvivenza car. 4.000         | 0.99    |
| Fattore sopravvivenza car. 6.000         | 0.99    |
| Fattore sopravvivenza car. 8.000         | 0.99    |
| Fattore sopravvivenza car. 12.000        | 0.95    |
| Fattore sopravvivenza car. 16.00         | 0.81    |
| Fattore sopravvivenza car. 20.00 [PICOS] | 0.50    |
| Durata media nominale (B50)              | 20000 h |

#### ALTRE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

|                                     |        |
|-------------------------------------|--------|
| Attacco (denominazione da norma)    | G24q-1 |
| Contenuto di mercurio nella lampada | 1.6 mg |

#### CARATTERISTICHE

|             |    |
|-------------|----|
| Dimmerabile | Si |
|-------------|----|

#### CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Classe di efficienza energetica | G |
|---------------------------------|---|

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Consumo di energia | 11.00 kWh/1000h |
|--------------------|-----------------|

### Classificazioni specifiche per paese

|                                         |                        |
|-----------------------------------------|------------------------|
| Sistema internazionale codifica lampade | FSQH-10/840-/P/-G24q-1 |
| Numero d'ordine                         | DULUX D/E 10W/8        |

### Dati del regolamento sull'etichettatura energetica secondo UE 2019/2015

|                                                                           |              |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Tecnologia di illuminazione utilizzata                                    | CFLNI        |
| Non direzionale o direzionale                                             | NDLS         |
| A tensione di rete o non a tensione di rete                               | NMLS         |
| Tipo di cappuccio della sorgente luminosa (o altra interfaccia elettrica) | G24q-1       |
| Sorgente luminosa connessa (CLS)                                          | No           |
| Sorgente luminosa regolabile in base al colore                            | No           |
| Alloggiamento                                                             | no           |
| Sorgente luminosa ad alta luminanza                                       | No           |
| Schermo antiriflesso                                                      | No           |
| Tipo di temperatura del colore                                            | SINGLE_VALUE |
| Potenza equivalente                                                       | No           |
| Lunghezza                                                                 | 103.00 mm    |
| Altezza (incl. Apparecchi cilin.)                                         | 12 mm        |
| Larghezza (incl. Apparecchi rotondi)                                      | 12 mm        |
| Coordinata cromatica x                                                    | 0,380        |
| Coordinata cromatica y                                                    | 0,380        |
| Corrispondente angolo del fascio                                          | SPHERE_360   |
| EPREL ID                                                                  | 546441       |
| Numero del modello                                                        | AC34216      |

### EQUIPMENT / ACCESSORIES

- Adatto per funzionamento con alimentatore elettronico

### Consigli per la sicurezza

- In caso di rottura della lampada consultare: [www.ledvance.com/brokenlamp](http://www.ledvance.com/brokenlamp)

### DOWNLOAD

| DOWNLOAD                                                                         |                               |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|  | Certificates                  |
|  | Certificates                  |
|  | Declarations Of Conformity CE |

DATI LOGISTICI

| Codice prodotto | Unità di imballo (Pezzi/unità) | Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza) | Peso lordo | Volume   |
|-----------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|------------|----------|
| 4050300017587   | Astuccio<br>1                  | 35 mm x 35 mm x 118 mm                        | 37.60 g    | 0.14 dm³ |
| 4050300251172   | Cartone di spedizione<br>10    | 186 mm x 81 mm x 132 mm                       | 428.00 g   | 1.99 dm³ |

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.