

SCHEMA TECNICA DEL PRODOTTO DALI COUPLER LS HIGHBAY G2

DALI COUPLER LS HIGHBAY G2 | Accoppiatore sensore DALI-2 con sensore di luminosità integrato per sensore HIGHBAY



Aree di applicazione

- Industry
- Production halls
- Sports halls
- Logistic centers
- Areas with high ceilings
- Connection of light and presence sensors in DALI systems
- Suitable for indoor installations
- Production and assembly facilities
- Open-plan offices, corridors and storage rooms
- Corridors
- Strip lighting in factory halls

Vantaggi del prodotto

- DALI-2 certified
- Adaptable light sensor sensitivity for different mounting height
- Extended terminal section enables mains looping
- Flexible addressing via DALI-2
- Multiple couplers connectable to the same DALI line

Caratteristiche del prodotto

- Coupler for integration of light and presence information in DALI installations
- Integrated light sensor
- Adapter for integration of High Bay or Vision Sensor for motion detection

DATI TECNICI

DATI ELETTRICI

| | |
|-------------------|--------|
| Potenza nominale | 0,10 W |
| Tensione nominale | 16 V |
| Frequenza di rete | 0 Hz |

DIMENSIONI E PESO

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| Lunghezza | 139,00 mm |
| Larghezza | 118,00 mm |
| Larghezza (incl. Apparecchi rotondi) | 118.00 mm |
| Altezza | 37,00 mm |
| Altezza (incl. Apparecchi cilin.) | 37.00 mm |
| Peso prodotto | 74,00 g |

COLORI E MATERIALI

| | |
|---------------------|--------|
| Colore del prodotto | bianco |
|---------------------|--------|

TEMPERATURE E CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO

| | |
|----------------------|--------------|
| Temperatura ambiente | -20...+50 °C |
|----------------------|--------------|

CARATTERISTICHE

| | |
|-------------------------------------|---------------------|
| Dimmerabile | No |
| Interfaccia per la regolazione | DALI-2 |
| Massima altezza di installazione | 13 m |
| Tipo di installazione | Motaggio a soffitto |
| Area di lavoro del sensore luminoso | 20...800 lx |

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

| | |
|------------------------|------|
| Marchi di approvazione | CE |
| Classe di sicurezza | II |
| Grado di protezione | IP20 |

Apparecchiatura / Accessori

- High Bay Sensor for big installation heights
- Vision Sensor for wide detection range

DOWNLOAD

| Documenti e certificati | Nome del documento |
|---|--------------------------|
|  Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza | DALI2 COUPLER LS HIGHBAY |
|  Dichiarazioni di conformità | DALI SENSOR LS PD LI |

DATI LOGISTICI

| Codice prodotto | Unità di imballo (Pezzi/unità) | Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza) | Peso lordo | Volume |
|-----------------|--------------------------------|---|------------|-----------------------|
| 4062172072137 | Astuccio 1 | 126 mm x 41 mm x 127 mm | 122.00 g | 0.66 dm ³ |
| 4062172072144 | Cartone di spedizione 20 | 270 mm x 225 mm x 285 mm | 2668.00 g | 17.31 dm ³ |

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.