

SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO ST 173 SAFETY DEOS

Starters for single operation at 230 V AC (ST 111, ST 171, ST 173) | Collegamento singolo



Caratteristiche del prodotto

- Intervallo di temperatura per una disinserzione affidabile: -20...+80 °C



DATI TECNICI

DATI ELETTRICI

Potenza nominale	32,00 W
Tensione nominale	220...240 V
Frequenza di rete	50/60 Hz

DIMENSIONI E PESO

Diametro	21,5 mm
Peso prodotto	9,29 g

ALTRE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Contenuto di mercurio nella lampada	0.0 mg
Nota a pié pag. utilizzata per prodotto	Intervallo di temperatura per spegnimento affidabile: -20...+80 °C

CARATTERISTICHE

Dimmerabile	No
-------------	----

Classificazioni specifiche per paese

Numero d'ordine	ST 173/220-240
-----------------	----------------

Dati del regolamento sull'etichettatura energetica secondo UE 2019/2015

Lunghezza	40,30 mm
Altezza (incl. Apparecchi cilin.)	21,5 mm
Larghezza (incl. Apparecchi rotondi)	21.50 mm

DOWNLOAD

Documenti e certificati		Nome del documento
	Dichiarazioni di conformità	Glow starter for fluorescent lamps

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4050300854120	Disimballato 1	39 mm x 19 mm x 20 mm	10.00 g	0.01 dm³
4050300797809	vassoio 25	109 mm x 41 mm x 114 mm	244.00 g	0.51 dm³

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4050300797816	Cartone di spedizione 200	227 mm x 98 mm x 227 mm	2114.00 g	5.05 dm ³

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.