

## SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

### DIM MCU G2

DIM MCU | Sistemi di gestione dell'illuminazione



---

#### Aree di applicazione

- Conference rooms
- Restaurants
- Shop lighting

---

#### Vantaggi del prodotto

- Intuitive manual dimming and switching
- Individual setting of minimal brightness level

---

#### Caratteristiche del prodotto


- Switching load contact: 250 V/6 A (10 1-lamp or 5 2-lamp ECGs)
- Cover and rotary knob in cream white

## DATI TECNICI

## DATI ELETTRICI

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Tensione nominale | 230 V    |
| Frequenza di rete | 50/60 Hz |

## DIMENSIONI E PESO



|                                         |          |
|-----------------------------------------|----------|
| Lunghezza                               | 71,00 mm |
| Distanza tra fori di fissaggi-lunghezza | 60,0 mm  |
| Larghezza                               | 71,00 mm |
| Larghezza (incl. Apparecchi rotondi)    | 71.00 mm |
| Altezza                                 | 40,00 mm |
| Altezza (incl. Apparecchi cilin.)       | 40.00 mm |
| Peso prodotto                           | 88,00 g  |

## COLORI E MATERIALI

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Colore del prodotto | bianco |
|---------------------|--------|

## TEMPERATURE E CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Temperatura ambiente | -20...+50 °C |
|----------------------|--------------|

## CARATTERISTICHE

|                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Dimmerabile                    | Sì                             |
| Interfaccia per la regolazione | 1...10 V                       |
| Tipo di installazione          | Integrated in flush device box |

## CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Marchi di approvazione | CE / EAC / UKCA |
|------------------------|-----------------|

|                                 |      |
|---------------------------------|------|
| Classe di sicurezza             | II   |
| Grado di protezione             | IP20 |
| Classe di efficienza energetica | A1   |

Apparecchiatura / Accessori

- Suitable for up to 50 electronic control gears (external load contact required)
- Flexible expansion via external load contact and via signal amplifier DIM SA
- Cover and rotary knob included

DOWNLOAD

| Documenti e certificati                                                          |                                                | Nome del documento     |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------|
|  | Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza | 22010927 DIM MCU G2    |
|  | Dichiarazioni di conformità                    | DIM MCU DALI MCU TW    |
|  | Dichiarazioni di conformità UKCA               | DIM MCU DALI MCU TW G2 |

DATI LOGISTICI

| Codice prodotto | Unità di imballo (Pezzi/unità) | Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza) | Peso lordo | Volume    |
|-----------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|------------|-----------|
| 4062172224642   | Astuccio<br>1                  | 85 mm x 85 mm x 65 mm                         | 133.00 g   | 0.47 dm³  |
| 4062172224659   | Cartone di spedizione<br>48    | 362 mm x 270 mm x 288 mm                      | 6820.00 g  | 28.15 dm³ |

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.