

SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

DL IP44 FRAME DN 115 WT

DOWNLIGHT IP44 FRAME | Cornice per montaggio a parete per Downlight IP44



Aree di applicazione

- Sostituzione diretta per gli apparecchi funzionanti con lampade fluorescenti compatte
- Illuminazione generale
- Aree pubbliche
- Scale
- Corridoi
- Negozi
- Bagni

Vantaggi del prodotto

- Semplice da installare

Caratteristiche del prodotto

- Robusto corpo in policarbonato
- Accessori di montaggio inclusi



DATI TECNICI

DIMENSIONI E PESO

Diametro	115 mm
Altezza	47 mm
Peso prodotto	65,00 g



DL IP44 FRAME DN 115

MATERIALE & COLORI

Colore del prodotto	bianco
Colore della struttura	bianco
Materiale del corpo	Policarbonato (PC)

APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

Montaggio tipo	Surface
Posizione di montaggio	Soffitto

ALTRE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

BEG subsidy	No
-------------	----

DOWNLOAD


Documenti e certificati		Nome del documento
	Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza	DL IP44 FRAME DN WT
	Informazioni legali	DL IP44 DN 115 8W 830 WT
	Informazioni legali	DL IP44 DN WT
	Informazioni legali	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Dichiarazioni di conformità UKCA	UKCA Declaration of Conformity DOWNLIGHT IP44 DN WT
Testo per Tender		Nome del documento
	Testi per capitolati	DOWNLIGHT IP44 FRAME DN 115 WT-IT

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4058075709904	Astuccio 1	120 mm x 53 mm x 124 mm	92.00 g	0.79 dm ³
4058075709911	Cartone di spedizione 10	279 mm x 250 mm x 140 mm	1099.00 g	9.77 dm ³

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE SUL CATALOGO



Modello	a [mm]	b [mm]	c [mm]	d [mm]	e [mm]	f [mm]	g [mm]	h [mm]
DL IP44 DN115	Ø 75	Ø 58	Ø 90	5-25	65	42	102	110
DL IP44 DN115	Ø 100	Ø 83	Ø 115	5-25	65	42	102	110
DL IP44 DN115	Ø 100	Ø 108	Ø 143	5-25	65	42	102	110
DL IP44 DN115	Ø 114	Ø 108	Ø 150	5-25	65	42	102	110
DL IP44 DN115	Ø 200	Ø 154	Ø 215	9-33	68	42	160	170

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.