

SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

DL IP44 FRAME DN 165 WT

DOWNLIGHT IP44 FRAME | Cornice per montaggio a parete per Downlight IP44



Aree di applicazione

- Sostituzione diretta per gli apparecchi funzionanti con lampade fluorescenti compatte
- Illuminazione generale
- Aree pubbliche
- Scale
- Corridoi
- Negozi
- Bagni

Vantaggi del prodotto

- Semplice da installare

Caratteristiche del prodotto

- Robusto corpo in policarbonato
- Accessori di montaggio inclusi



DATI TECNICI

DIMENSIONI E PESO

Diametro	165 mm
Altezza	47 mm
Peso prodotto	96,00 g



DL IP44 FRAME DN 165

MATERIALE & COLORI

Colore del prodotto	bianco
Colore della struttura	bianco
Materiale del corpo	Policarbonato (PC)

APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

Montaggio tipo	Surface
Posizione di montaggio	Soffitto

ALTRE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

BEG subsidy	No
-------------	----

DOWNLOAD


Documenti e certificati		Nome del documento
	Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza	DL IP44 FRAME DN WT
	Informazioni legali	DL IP44 DN 115 8W 830 WT
	Informazioni legali	DL IP44 DN WT
	Informazioni legali	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Dichiarazioni di conformità UKCA	UKCA Declaration of Conformity DOWNLIGHT IP44 DN WT
Testo per Tender		Nome del documento
	Testi per capitolati	DOWNLIGHT IP44 FRAME DN 165 WT-IT

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4058075709928	Astuccio 1	170 mm x 53 mm x 174 mm	123.00 g	1.57 dm ³
4058075709935	Cartone di spedizione 10	350 mm x 279 mm x 190 mm	1495.00 g	18.55 dm ³

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE SUL CATALOGO



Modello	a [mm]	b [mm]	c [mm]	d [mm]	e [mm]	f [mm]	g [mm]	h [mm]
DL IP44 DN100	Ø 75	Ø 58	Ø 90	5-25	65	40	105	110
DL IP44 DN115	Ø 100	Ø 80	Ø 110	5-25	65	40	105	110
DL IP44 DN150	Ø 150	Ø 120	Ø 150	5-25	65	40	105	110
DL IP44 DN165	Ø 114	Ø 100	Ø 150	5-25	65	40	105	110
DL IP44 DN215	Ø 200	Ø 154	Ø 215	9-35	68	40	160	170

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.