

# SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

## DL IP44 FRAME DN 215 WT

DOWNLIGHT IP44 FRAME | Cornice per montaggio a parete per Downlight IP44



### Aree di applicazione

- Sostituzione diretta per gli apparecchi funzionanti con lampade fluorescenti compatte
- Illuminazione generale
- Aree pubbliche
- Scale
- Corridoi
- Negozi
- Bagni

### Vantaggi del prodotto

- Semplice da installare

### Caratteristiche del prodotto

- Robusto corpo in policarbonato
- Accessori di montaggio inclusi



DATI TECNICI

DIMENSIONI E PESO

Diametro	215 mm
Altezza	48 mm
Peso prodotto	173,00 g



DL IP44 FRAME DN 215

MATERIALE & COLORI

Colore del prodotto	bianco
Colore della struttura	bianco
Materiale del corpo	Polycarbonato (PC)

APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

Montaggio tipo	Surface
Posizione di montaggio	Soffitto

ALTRE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

BEG subsidy	No
-------------	----

DOWNLOAD

Documenti e certificati	Nome del documento
 Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza	DL IP44 FRAME DN WT

Documenti e certificati	Nome del documento
 Informazioni legali	DL IP44 DN 115 8W 830 WT
 Informazioni legali	DL IP44 DN WT
 Informazioni legali	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
 Dichiarazioni di conformità UKCA	UKCA Declaration of Conformity DOWNLIGHT IP44 DN WT


Testo per Tender	Nome del documento
 Testi per capitolati	DOWNLIGHT IP44 FRAME DN 215 WT-IT

**DATI LOGISTICI**

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4058075709966	Astuccio 1	220 mm x 54 mm x 224 mm	247.00 g	2.66 dm <sup>3</sup>
4058075709973	Cartone di spedizione 10	450 mm x 284 mm x 240 mm	2948.00 g	30.67 dm <sup>3</sup>

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

**INFORMAZIONI AGGIUNTIVE SUL CATALOGO**



Model	a [mm]	b [mm]	c [mm]	d [mm]	e [mm]	f [mm]	g [mm]	h [mm]	i [mm]	j [mm]
DL IP44 DN100	Ø 75	Ø 58	Ø 90	3-25	65	42	120	170		
DL IP44 DN115	Ø 100	Ø 85	Ø 115	3-25	65	42	120	170		
DL IP44 DN165	Ø 160	Ø 143	Ø 165	3-25	65	42	120	170		
DL IP44 DN190	Ø 115	Ø 105	Ø 190	3-25	65	42	120	170		
DL IP44 DN215	Ø 200	Ø 194	Ø 215	3-25	65	42	120	170		

**DISCLAIMER**

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.