

# SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

## DP SLIM ECO 600 18W 865 IP65

DAMP PROOF SLIM ECO | Apparecchio stagno dal design sottile

---

### Aree di applicazione

- Ideale per aree industriali e di stoccaggio
- Parcheggi e sottopassaggi
- Garage
- Officine e linee di assemblaggio



---

### Vantaggi del prodotto

- Distribuzione uniforme della luce
- Risparmio energetico fino al 50% (rispetto agli apparecchi di illuminazione che utilizzano lampade fluorescenti)
- Alloggiamento molto sottile

---

### Caratteristiche del prodotto

- Alta efficienza luminosa: fino a 120 lm/W
- Apertura del fascio luminoso: 110°
- Grado di protezione: IP65

DATI TECNICI

DATI ELETTRICI

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| Potenza nominale            | 18,00 W     |
| Tensione nominale           | 220...240 V |
| Frequenza di rete           | 50...60 Hz  |
| Corrente nominale           | 90 mA       |
| Distorsione armonica totale | < 20 %      |
| Classe di sicurezza         | II          |
| Modalità di funzionamento   | Rete AC     |

Dati fotometrici

|                                          |               |
|------------------------------------------|---------------|
| Flusso luminoso                          | 1980 lm       |
| Efficienza luminosa                      | 110 lm/W      |
| Temperatura di colore                    | 6500 K        |
| Colore della luce (descrizione)          | Cool Daylight |
| Indice di resa cromatica Ra              | > 80          |
| Standard Deviation of Color Matching     | < 5 sdcm      |
| Gruppo di sicurezza fotobiologic EN62778 | RG0           |
| Gruppo di sicurezza fotobiologic EN62471 | RG0           |
| Ampiezza fascio luminoso                 | 110 °         |

DP SLIM 18W CONE

DP SLIM POLAR

DIMENSIONI E PESO

|               |           |
|---------------|-----------|
| Lunghezza     | 600,00 mm |
| Larghezza     | 60,00 mm  |
| Altezza       | 35,00 mm  |
| Peso prodotto | 185,00 g  |

DP SLIM ECO 600 18W

## MATERIALE & COLORI

|                                          |                    |
|------------------------------------------|--------------------|
| Colore del prodotto                      | Bianco             |
| Colore della struttura                   | Bianco             |
| Materiale del corpo                      | Polycarbonate (PC) |
| Materiale della copertura                | Polycarbonato (PC) |
| Test filo incandescente (IEC 60695-2-12) | 850 °C             |
| Contenuto di mercurio nella lampada      | 0.0 mg             |

## APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

|                                        |              |
|----------------------------------------|--------------|
| Temperatura ambiente                   | -20...+40 °C |
| Tipo di collegamento                   | Cavo, 2-poli |
| Grado di protezione                    | IP65         |
| Indice IK (resistenza agli urti) [PIM] | IK06         |
| Dimmerabile                            | No           |
| Montaggio tipo                         | Surface      |
| Posizione di montaggio                 | Soffitto     |
| Ambiente applicativo                   | IndoorIndoor |
| Lunghezza per il montaggio             | 250 mm       |
| Larghezza per il montaggio             | -            |

## Durata

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| Durata L70/B50 @ 25 °C         | 30000 h <sup>1)</sup> |
| Durata L80/B10 @ 25 °C         | 15000 h <sup>1)</sup> |
| Durata stimata L80/B10 a 25 °C | 15000 h               |

<sup>1)</sup> t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

## SENSORE

|                 |   |
|-----------------|---|
| Tipo di sensore | - |
|-----------------|---|

## ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA

|                                        |         |
|----------------------------------------|---------|
| Tipo di test funzionamento d'emergenza | Nessuno |
|----------------------------------------|---------|

## CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| Temperatura di superficie limitata | No               |
| Modulo LED sostituibile            | non sostituibile |

## ALTRE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

|             |    |
|-------------|----|
| BEG subsidy | No |
|-------------|----|

DOWNLOAD

| Documenti e certificati                                                          |                                                | Nome del documento                 |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------|
|  | Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza | DP SLIM ECO IP65GY                 |
|  | Informazioni tecniche aggiuntive               | DP SLIM ECO IP65GY                 |
|  | Informazioni legali                            | Informationstext 18 Abs 4 ElektroG |
|  | Informazioni legali                            | DP SLIM ECO IP65GY                 |

| Fotometrie e file di design                                                      |                                               | Nome del documento |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------|
|  | File UGR (tabella UGR)                        | DP SLIM 18W        |
|  | Curva di distribuzione della luce tipo cono   | DP SLIM 18W CONE   |
|  | Curva di distribuzione della luce tipo polare | DP SLIM POLAR      |

DATI LOGISTICI

| Codice prodotto | Unità di imballo (Pezzi/unità) | Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza) | Peso lordo | Volume    |
|-----------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|------------|-----------|
| 4058075601598   | Astuccio<br>1                  | 670 mm x 65 mm x 40 mm                        | 202.00 g   | 1.74 dm³  |
| 4058075601604   | Cartone di spedizione<br>18    | 690 mm x 260 mm x 233 mm                      | 4141.00 g  | 41.80 dm³ |

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.