

# SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

## DR DS SENS-P- 27/220-240V/650 SF FL

SURFACE FLAT DRIVER | Corrente costante



### Aree di applicazione

- Adatto per SUPERFICIE PIATTA / SENSORE SUPERFICIE PIATTA 19 W / 27 W

### Vantaggi del prodotto

- Elevata flessibilità grazie alle correnti di uscita regolabili e al CCT con interruttori sul driver
- Elevata qualità della luce e buon comfort visivo grazie al ridotto sfarfallio
- Alta efficienza e affidabilità
- 5 anni di garanzia

### Caratteristiche del prodotto

- Disponibile nelle versioni 19 W, 27 W
- Classe di isolamento: II
- Grado di protezione: IP20
- Tensione di alimentazione: 220...240 V
- Frequenza di funzionamento: 50/60 Hz




## DATI TECNICI

### DATI ELETTRICI

Potenza nominale	27,00 W
Tensione nominale	220...240 V
Frequenza di rete	0/50/60 Hz
Corrente nominale	650 mA
Corrente di innesco	13 A
Fattore di potenza $\lambda$	> 0,90
Distorsione armonica totale	< 20 %
Classe di sicurezza	II
Interfaccia per la regolazione	non dimmerabile

### DIMENSIONI E PESO

Lunghezza	119,00 mm
Larghezza	51,00 mm
Altezza	24,00 mm
Peso prodotto	81,00 g



DR DS SENS-P-19/27\_450/650 SF  
FL

### MATERIALE & COLORI

Materiale del corpo	Plastica
Contenuto di mercurio nella lampada	0.0 mg

### APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

Temperatura ambiente	-20...+60 °C
Temperatura di stoccaggio	-40...+80 °C
Grado di protezione	IP20
Dimmerabile	No

### ALIMENTATORE

Corrente in uscita	650 mA
Durata ECG	100000 h

### CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Norme	CE / CB / UKCA / EAC
-------	----------------------

### ALTRE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Nota a pié pag. utilizzata per prodotto	Disponibile da settembre 2024
Funzione aggiunta	EVERLOOP
BEG subsidy	No

### Apparecchiatura / Accessori

- luminaire EVERLOOP: aggiornamenti e sostituzioni disponibili
- Cornice decorativa in argento disponibile separatamente

### DOWNLOAD


Documenti e certificati		Nome del documento
	Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza	DR DS-SENS- SF FL
	Informazioni legali	DR DS-SENS- SF FL
	Informazioni legali	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Dichiarazioni di conformità	DR DS-SENS-P
	Dichiarazioni di conformità UKCA	DR DS-SENS-P

### DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4099854292873	Astuccio 1	28 mm x 124 mm x 56 mm	99.00 g	0.19 dm <sup>3</sup>
4099854292880	Cartone di spedizione 10	146 mm x 131 mm x 124 mm	1190.00 g	2.37 dm <sup>3</sup>

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE SUL CATALOGO



SP PLAT 600 / 800	DIMENSIONI	CCT	W	lm	lm/W	EM W 200V DC	EM W 240V DC	EM W 277V DC
SP PLAT 300	SP DS SENS-P- P-10/220V-240V/650 SF FL DIM: 4000x100x20mm	4000K	18	1080	143	-	-	-
		3000K	12	1080	135	-	-	-
SP PLAT 600	SP DS SENS-P- P-10/220V-240V/650 SF FL DIM: 4000x100x20mm	4000K	27	1782	143	-	-	-
		3000K	18	1782	135	-	-	-
SP PLAT 800	SP DS SENS-P- P-10/220V-240V/650 SF FL DIM: 4000x100x20mm	4000K	27	1782	143	-	-	-
		3000K	18	1782	135	-	-	-
SP PLAT 1200	SP DS SENS-P- P-10/220V-240V/650 SF FL DIM: 4000x100x20mm	4000K	27	1782	143	-	-	-
		3000K	18	1782	135	-	-	-
SP PLAT 2400	SP DS SENS-P- P-10/220V-240V/650 SF FL DIM: 4000x100x20mm	4000K	27	1782	143	-	-	-
		3000K	18	1782	135	-	-	-

Riferimenti / Collegamenti

– Per la garanzia consulta [www.ledvance.it/garanzia](http://www.ledvance.it/garanzia)

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.