



SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

FL PFM 165 W 4000 K SYM 100 SL BK

FLOODLIGHT PHOTOCELL 165 W | Proiettore con sensore di luminosità, 165 W



Aree di applicazione

- Sostituzione per Floodlight funzionanti con lampade alogene
- Uso esterno (IP65)
- Industria
- Aree pubbliche
- Cantieri
- Facciate di edifici

Vantaggi del prodotto

- Luminosa, robusta e durevole
- Si accende e si spegne automaticamente in base alla quantità di luce diurna disponibile
- Override sempre attivo, attivato tramite schema di commutazione di rete speciale
- Illuminazione sicura e molto uniforme, grazie al diffusore in vetro satinato e temperato
- Nessun rapporto di uscita luce superiore (ULOR 0%) se montato a inclinazione 0 °
- Risparmio di energia fino al 90% (rispetto ai proiettori con lampade alogene)
- 5 anni di garanzia

Caratteristiche del prodotto

- Sensore di luce diurna, integrato nel diffusore di vetro
- Si accende al di sotto di 35 lux, si spegne al di sopra di 95 lux di illuminamento
- Distribuzione della luce simmetrica basata su riflettore con ampiezza del fascio di 100° x 100°
- Driver ad ampia tensione integrato, adatto per 100 - 277 V CA
- Protezione da sovratensioni: fino a 6 kV (L / N-PE), 4 kV (L-N)
- Staffa di montaggio con angolo di 30° e ampia area di rotazione



- Membrana di sfiato per ottimizzare lo scambio d'aria, senza compromettere la protezione IP
- Cavo flessibile da 1 m preinstallato (H05RN-F), 3 fili singoli da 1,0 mm² avvolti


DATI TECNICI

DATI ELETTRICI


Potenza nominale	165,00 W
Tensione nominale	100...277 V
Frequenza di rete	50...60 Hz
Corrente nominale	830 mA
Corrente di innesco	80 A
Limit.corrente inrush T_{h50}	1000 μ s
Num. Max. di lum. su interruttore B16 A	3
Num. Max. di lum. su interruttore C10 A	5
Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16	8
Fattore di potenza λ	> 0,90
Distorsione armonica totale	< 20 %
Classe di sicurezza	I
Modalità di funzionamento	Integrated LED driver

Dati fotometrici


Flusso luminoso	20000 lm
Efficienza luminosa	125 lm/W
Temperatura di colore	4000 K
Colore della luce (descrizione)	Bianco freddo
Indice di resa cromatica Ra	\geq 80
Standard Deviation of Color Matching	\leq 5 sdc _m
Intensità luminosa	-
Nessuno sfarfallio	Si
Metrica dello sfarfallio (flicker) (Pst LM)	-
Metrica dell'effetto stroboscopico (SVM)	-
Gruppo di sicurezza fotobiologic EN62778	RG1
Gruppo di sicurezza fotobiologic EN62471	RG1
Ampiezza fascio luminoso	100 ° x 100 °




FL PFM165W4000K SYM100SL BK



FL PFM 165W 4000K SYM100SL BK




FL PFM 165W 4000K SYM100SL BK



FL PFM165W4000K SYM100SL BK

DIMENSIONI E PESO

Lunghezza	418,00 mm
Larghezza	322,00 mm
Altezza	60,00 mm
Peso prodotto	4800,00 g
Lunghezza del cavo	1000 mm



MATERIALE & COLORI

Colore del prodotto	Black
Colore della struttura	Black
Materiale del corpo	Aluminum
Materiale superficie che emette la luce	Vetro
Test filo incandescente (IEC 60695-2-12)	650 °C
Contenuto di mercurio nella lampada	0.0 mg

APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

Temperatura ambiente	-30...+50 °C
Temperatura di stoccaggio	-40...+70 °C
Tipo di collegamento	Cavo, 3-poli
Grado di protezione	IP65
Indice IK (resistenza agli urti) [PIM]	IK08
Dimmerabile	No
Montaggio tipo	Surface
Posizione di montaggio	Parete / Polo / Pavimento
Ambiente applicativo	Outdoor
Orientabile	Sì
Con sorgente luminosa	Sì

Durata

Durata L70/B50 @ 25 °C	70000 h ¹⁾
Durata L80/B10 @ 25 °C	55000 h ¹⁾
Durata stimata L80/B10 a 25 °C	55000 h
Durata L90/B10 @ 25 °C	35000 h
Numero cicli accensione / spegnimento	100000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

ALIMENTATORE

Corrente di uscita	920 mA
ECG - Tensione di uscita	< 35 %

SENSORE

Tipo di sensore	Luce
-----------------	------

Tecnologia di sensore	Fotocellula
Soglia di rilevamento del sens. luce	35...95 lx
Indice IP di sensore	IP65

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Norme	CE / CB / ENEC / EAC / EPD
Temperatura di superficie limitata	No
Resistenza agli urti di un pallone	No
Modulo LED sostituibile	non sostituibile

ALTRE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

BEG subsidy	No
-------------	----

Consigli per la sicurezza

– Max. superficie di carico del vento 0,102 m²

DOWNLOAD

Documenti e certificati		Nome del documento
	Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza	FLOODLIGHT PHOTOCELL 65W - 200W
	Informazioni legali	Legal insert
	Informazioni legali	LSI FL PFM SYM
	Informazioni legali	Legal Insert FL PFM
	Informazioni legali	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Dichiarazioni di conformità	FL PFM SYM SL BK
	Dichiarazioni di conformità UKCA	FL PFM 4000K SYM100SL BK
Fotometrie e file di design		Nome del documento
	File IES (IES)	FL PFM165W4000K SYM100SL BK


Fotometrie e file di design		Nome del documento
	File IES (IES)	FL PFM 165W 4000K SYM100SL BK
	File LDT (Eulumdat)	FL PFM165W4000K SYM100SL BK
	File LDT (Eulumdat)	FL PFM 165W 4000K SYM100SL BK
	File ULD (DIALux)	FL PFM165W-4000K SYM100SL BK
	File ROLF (RELUX)	FL PFM165W-4000K
	File UGR (tabella UGR)	FL PFM165W4000K SYM100SL BK
	File UGR (tabella UGR)	FL PFM 165W 4000K SYM100SL BK
	Curva di distribuzione della luce tipo cono	FL PFM165W4000K SYM100SL BK
	Curva di distribuzione della luce tipo cono	FL PFM 165W 4000K SYM100SL BK
	Curva di distribuzione della luce tipo polare	FL PFM165W4000K SYM100SL BK
	Curva di distribuzione della luce tipo polare	FL PFM 165W 4000K SYM100SL BK
CAD/BIM		Nome del documento
	BIM Revit 3D	Floodlight Photocell G3
	CAD STEP 3D	FL G3 165W
Testo per Tender		Nome del documento
	Testi per capitolati	FLOODLIGHT PHOTOCCELL 165 W 4000 K SYM 100 SL BK-IT

DATI LOGISTICI




Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4058075461185	Cartone di spedizione 1	375 mm x 93 mm x 480 mm	5375.00 g	16.74 dm ³

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE SUL CATALOGO



	A	B	C	Ø	Icona
65W	150	108	8,5	2x M8	0,046 m²
80W	150	108	10,5	2x M10	0,061 m²
125W	170	118	10,5	2x M10	0,083 m²
165W	170	118	12,5	2x M12	0,102 m²
200W	170	118	15,5	2x M12	0,124 m²



Riferimenti / Collegamenti

– Per la garanzia consulta www.ledvance.it/garanzia

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.