# SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO
# HALOSTAR STARLITE 5 W 12 V G4

HALOSTAR STARLITE® 2000 | Lampade alogene a bassissima tensione con attacco bispina

## Aree di applicazione

- Illuminazione generale
- Illuminazione per l'ingresso
- Illuminazione d'accento
- Illuminazione per lettura
- Illuminazione da giardino
- Negozi
- Ristoranti, hotel e simili applicazioni di prestigio
- Uffici, edifici pubblici
- Applicazioni esterne sono negli apparecchi adatti

## Vantaggi del prodotto

- Brillante luce d'accento
- Dimensioni incredibilmente ridotte per un design rivoluzionario di nuovi apparecchi di illuminazione
- Omologata per l'impiego in apparecchi di illuminazione aperti (secondo IEC 60598-1)
- Filamento assiale per un ottimo direzionamento della luce
- Pin speciali per la protezione dalla corrosione
- Filtro UV
- Non contiene mercurio

## Caratteristiche del prodotto

- Durata media: 2.000 ore
- Dimmerabile al 100%
- Indice di resa cromatica $R_a$: 100

© 2025, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.

## DATI TECNICI

### DATI ELETTRICI

| | |
|---|---|
| Potenza nominale | 5 W |
| Potenza di costruzione | 5.00 W |
| Tensione nominale | 12 V |

### Dati fotometrici

| | |
|---|---|
| Flusso luminoso | 55 lm |
| Efficienza luminosa | 11 lm/W |
| Colore della luce (descrizione) | Bianco caldo |
| Temperatura di colore | 2700 K |
| Indice di resa cromatica Ra | 100 |
| Tonalità di luce | 1027 |
| Protezione UV | Sì |




349642_HAL_NV_UVS

### Dati illuminotecnici

| | |
|---|---|
| Tempo innesco | 0 s |

## DIMENSIONI E PESO

| | |
|---|---|
| Lunghezza totale | 33.00 mm |
| Altezza centro luminoso (LCL) | 22,0 mm |
| Diametro | 10,0 mm |
| Peso prodotto | 1,1 g |

## ALTRE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

| | |
|---|---|
| Attacco (denominazione da norma) | G4 |
| Senza mercurio | Sì |


© 2025, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.

## CARATTERISTICHE

| | |
|---|---|
| Dimmerabile | Sì |
| Posizione di funzionamento | Universale |

## CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

| | |
|---|---|
| Classe di efficienza energetica | G |
| Consumo di energia | 5.00 kWh/1000h |

## Classificazioni specifiche per paese

| | |
|---|---|
| Sistema internazionale codifica lampade | HSGST/C/UB-5-12-G4-10/22 |
| Numero d'ordine | 64405 S |

## Dati del regolamento sull'etichettatura energetica secondo UE 2019/2015

| | |
|---|---|
| Tecnologia di illuminazione utilizzata | OTHER |
| Non direzionale o direzionale | NDLS |
| A tensione di rete o non a tensione di rete | NMLS |
| Tipo di cappuccio della sorgente luminosa (o altra interfaccia elettrica) | G4 |
| Sorgente luminosa connessa (CLS) | No |
| Sorgente luminosa regolabile in base al colore | No |
| Alloggiamento | no |
| Sorgente luminosa ad alta luminanza | No |
| Schermo antiriflesso | No |
| Tipo di temperatura del colore | SINGLE_VALUE |
| Potenza equivalente | No |
| Lunghezza | 33,00 mm |
| Altezza (incl. Apparecchi cilin.) | 10,0 mm |
| Larghezza (incl. Apparecchi rotondi) | 10,0 mm |
| Coordinata cromatica x | 0.460 |
| Coordinata cromatica y | 0.411 |
| Corrispondente angolo del fascio | SPHERE_360 |
| EPREL ID | 714469 |
| Numero del modello | AC35311 |

## Consigli per la sicurezza

- Non toccare la lampada se è rotta.
- Non deve essere utilizzato se la lampadina esterna è difettosa.
- Lampada da utilizzare esclusivamente in apparecchi chiusi.


© 2025, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.

## DOWNLOAD

| | Documenti e certificati | Nome del documento |
|---|---|---|
| PDF | Dichiarazioni di conformità | CE Declaration HAL LOW VOLT |

| | Fotometrie e file di design | Nome del documento |
|---|---|---|
| | Distribuzione della potenza spettrale | 349642_HAL_NV_UVS |

## DATI LOGISTICI

| Codice prodotto | Unità di imballo (Pezzi/unità) | Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza) | Peso lordo | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 4058075094154 | Astuccio<br>1 | 25 mm x 23 mm x 70 mm | 3.10 g | 0.04 $dm^3$ |
| 4058075094161 | Cartone di spedizione<br>40 | 144 mm x 107 mm x 121 mm | 165.00 g | 1.86 $dm^3$ |

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

## DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.


© 2025, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.