# SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO
# HALOLINE PRO 80 W 230 V R7S

HALOLINE® PRO | Lampade alogene lineari con doppio attacco

## Aree di applicazione

- Illuminazione generale
- Illuminazione per l'ingresso
- Illuminazione di sentieri
- Applicazioni esterne sono negli apparecchi adatti
- Aree trafficate
- Negozi
- Ristoranti, hotel e simili applicazioni di prestigio
- Uffici, edifici pubblici
- Ideale per mettere in evidenza e accentuare la struttura di una stanza

## Vantaggi del prodotto

- Brillante illuminazione d'accento
- Sostituzione diretta delle lampade alogene tubolari standard
- Emissioni di $CO_2$ notevolmente inferiori
- Ridotta generazione di calore (rispetto al prodotto di riferimento standard)
- Non richiede trasformatore
- Non contiene mercurio

## Caratteristiche del prodotto

- Durata media: 2.000 ore
- Dimmerabile
- Indice di resa cromatica $R_a$: 100

© 2025, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.

## DATI TECNICI

### DATI ELETTRICI

| | |
|---|---|
| Potenza nominale | 80 W |
| Potenza di costruzione | 80.00 W |
| Tensione nominale | 230 V |
| Corrente nominale | 0,34 A |
| Fattore di potenza λ | 1,00 |

### Dati fotometrici

| | |
|---|---|
| Flusso luminoso | 1385 lm |
| Efficienza luminosa | 17 lm/W |
| Colore della luce (descrizione) | Bianco caldo |
| Temperatura di colore | 2900 K |
| Indice di resa cromatica Ra | 100 |
| Tonalità di luce | 1029 |
| Protezione UV | No |




349635_HAL_ohne_UVS

### Dati illuminotecnici

| | |
|---|---|
| Tempo innesco | 0 s |

## DIMENSIONI E PESO

| | |
|---|---|
| Lunghezza totale | 78.00 mm |
| Diametro | 12,00 mm |
| Peso prodotto | 5,5 g |

### Durata

| | |
|---|---|
| Durata L70/B50 @ 25 °C | 2000 h |


© 2025, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.

## ALTRE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

| | |
|---|---|
| Attacco (denominazione da norma) | R7s |
| Senza mercurio | Sì |
| Forma / finitura | Tubo |
| Nota a pié pag. utilizzata per prodotto | Protezione fusibile con valori indicati consigliati secondo IEC60357, EN60357 / Per le applicazioni all'aperto e il funzionamento in luoghi umidi sono necessari dispositivi speciali approvati |

## CARATTERISTICHE

| | |
|---|---|
| Dimmerabile | Sì |
| Posizione di funzionamento | Universale |

## CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

| | |
|---|---|
| Classe di efficienza energetica | G |
| Consumo di energia | 80.00 kWh/1000h |

## Classificazioni specifiche per paese

| | |
|---|---|
| Sistema internazionale codifica lampade | HDG-80-230-R7s-74,9 |
| Numero d'ordine | 64690 ECO |

## Dati del regolamento sull'etichettatura energetica secondo UE 2019/2015

| | |
|---|---|
| Tecnologia di illuminazione utilizzata | OTHER |
| Non direzionale o direzionale | NDLS |
| A tensione di rete o non a tensione di rete | MLS |
| Tipo di cappuccio della sorgente luminosa (o altra interfaccia elettrica) | R7s |
| Sorgente luminosa connessa (CLS) | No |
| Sorgente luminosa regolabile in base al colore | No |
| Alloggiamento | no |
| Sorgente luminosa ad alta luminanza | No |
| Schermo antiriflesso | No |
| Alimentazione in standby | 0 W |
| Alimentazione di standby in rete per CLS | not applicable |
| Potenza equivalente | No |
| Lunghezza | 78,00 mm |
| Altezza (incl. Apparecchi cilin.) | 12.00 mm |
| Larghezza (incl. Apparecchi rotondi) | 12.00 mm |
| Coordinata cromatica x | 0.444 |
| Coordinata cromatica y | 0.406 |


© 2025, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.

| | |
|---|---|
| Corrispondente angolo del fascio | SPHERE_360 |
| Fattore di spostamento | 1 |
| EPREL ID | 714451,1553997 |
| Numero del modello | AC35302,AC51812 |

## Consigli per la sicurezza

- Non toccare la lampada se è rotta.
- Non deve essere utilizzato se la lampadina esterna è difettosa.
- Lampada da utilizzare esclusivamente in apparecchi chiusi.

## DOWNLOAD

| | Documenti e certificati | Nome del documento |
|---|---|---|
| PDF | Dichiarazioni di conformità | Traditional lamp |

| | Fotometrie e file di design | Nome del documento |
|---|---|---|
| | Distribuzione della potenza spettrale | 349635_HAL_ohne_UVS |

## DATI LOGISTICI

| Codice prodotto | Unità di imballo (Pezzi/unità) | Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza) | Peso lordo | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 4008321928078 | Astuccio<br>1 | 20 mm x 21 mm x 97 mm | 8.50 g | 0.04 $dm^3$ |
| 4008321327758 | Cartone di spedizione<br>20 | 103 mm x 111 mm x 90 mm | 211.00 g | 1.03 $dm^3$ |
| 4058075308749 | Cartone di spedizione<br>60 | 195 mm x 148 mm x 97 mm | 1086.00 g | 2.80 $dm^3$ |
| 4052899401129 | Cartone di spedizione<br>720 | | | |
| 4099854147593 | Cartone di spedizione<br>720 | 347 mm x 323 mm x 385 mm | 7632.00 g | 43.15 $dm^3$ |

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

## DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.


© 2025, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.