

SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO KNX PS 640

KNX PS 640 | KNX



Aree di applicazione

- Industry with heavy duty light regulation even in high bay areas
- Office with high end HCL functionality
- Representative areas with multi-color effects and Tunable White
- Shop and retail with colored and Tunable White lighting
- Healthcare and hospitality with HCL functionality

Vantaggi del prodotto

- Bi-directional communication between KNX and compatible OSRAM LMS und sensors
- In combination with DALI Professional, app control additionally to KNX possible
- With DALI Professional, DALI sensor information in KNX is available
- Connected to DALI Professional facilitates a solid and easy light regulation
- In combination with DALI Professional HCL, RGB solutions in KNX possible

Caratteristiche del prodotto


- Fully configured with the ETS Software and handles up to 250 group objects
- Powered via KNX Bus, no dedicated power supply necessary
- KNX programming interface according to KNXnet/IP specification
- LEDs show different work modes and communication errors on LAN and KNX Bus
- Buttons for diagnose functionality

DATI TECNICI

DATI ELETTRICI

Potenza nominale	30,00 W
Tensione nominale	100...240 V
Corrente nominale	0,64 A
Frequenza di rete	50/60 Hz

DIMENSIONI E PESO



Lunghezza	98,00 mm
Larghezza	72,00 mm
Larghezza (incl. Apparecchi rotondi)	72,00 mm
Altezza	62,00 mm
Altezza (incl. Apparecchi cilin.)	62,00 mm
Peso prodotto	260,00 g

COLORI E MATERIALI

Colore del prodotto	Grigio
Materiale dell'involucro	Plastica
Materiale del corpo	Plastica

TEMPERATURE E CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO

Temperatura ambiente	-5...+45 °C
Umidità relativa	5...93 %

CARATTERISTICHE

Dimmerabile	No
Tipo di installazione	Binario

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Marchi di approvazione	KNX
Norme	CE
Classe di sicurezza	II
Grado di protezione	IP20

DATI LOGISTICI

Temperatura di stoccaggio	-25...70 °C
---------------------------	-------------

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE SUL PRODOTTO

- 250 KNX group objects
- Powered via KNX Bus
- KNXnet/IP programming interface
- IP configuration via ETS

DOWNLOAD

Documenti e certificati	Nome del documento
 Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza	KNX PS 640
 Dichiarazioni di conformità	EU Declaration of Conformity_2019_9C1_3762718_EN_00

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4062172050500	Astuccio 1	100 mm x 80 mm x 60 mm	291.00 g	0.48 dm ³
4062172050517	Cartone di spedizione 25	400 mm x 330 mm x 300 mm	7638.00 g	39.60 dm ³

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.