

# SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

## LS AY P CSW P5 50 P

CONNECTORS FOR RGBW LED STRIPS IP67 GEN 2 | Connettori per strisce LED RGBW



PERFOR-  
MANCE  
CLASS

### Aree di applicazione

- Apparecchi di illuminazione per interni
- Adatto per applicazioni interne ed esterne (IP67)

### Vantaggi del prodotto

- Facile installazione del connettore senza bisogno di cablaggio manuale
- Installazione senza attrezzi

DATI TECNICI


DATI ELETTRICI

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Tensione nominale            | 24 V    |
| Corrente nominale            | 4440 mA |
| Fattore di potenza $\lambda$ | -       |

Dati fotometrici

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Colore della luce (descrizione) | - |
|---------------------------------|---|

DIMENSIONI E PESO



|                                      |                     |
|--------------------------------------|---------------------|
| Lunghezza                            | 106,0 mm            |
| Lunghezza del cavo                   | 50 mm               |
| Larghezza                            | 18,6 mm             |
| Larghezza (incl. Apparecchi rotondi) | 18.6 mm             |
| Altezza                              | 7,6 mm              |
| Altezza (incl. Apparecchi cilin.)    | 7.6 mm              |
| Sezione dei cavi, lato ingresso      | 0,5 mm <sup>2</sup> |
| Sezione dei cavi, lato uscita        | 0,5 mm <sup>2</sup> |
| Peso prodotto                        | 7,6 g               |

COLORI E MATERIALI

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Colore del prodotto | Trasparente        |
| Materiale del corpo | Policarbonato (PC) |

TEMPERATURE E CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO

|                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| Temperatura ambiente               | -20...+55 °C |
| Temperatura di funzionamento [PIM] | -20...+55 °C |
| Umidità relativa                   | 0...93 %     |

ALTRE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

|                                         |                              |
|-----------------------------------------|------------------------------|
| Nota a piè pag. utilizzata per prodotto | Disponibile da dicembre 2024 |
|-----------------------------------------|------------------------------|

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Marchi di approvazione | CE / UKCA / EAC |
|------------------------|-----------------|

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Norme               | CE / UKCA |
| Grado di protezione | IP67      |

DATI LOGISTICI

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Temperatura di stoccaggio | -20...+80 °C |
|---------------------------|--------------|

DOWNLOAD

| Documenti e certificati                                                          |                                  | Nome del documento                 |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
|  | Informazioni legali              | Informationstext 18 Abs 4 ElektroG |
|  | Dichiarazioni di conformità      | CE declaration - LS module         |
|  | Dichiarazioni di conformità UKCA | UKCA declaration - LS module       |

DATI LOGISTICI

| Codice prodotto | Unità di imballo (Pezzi/unità) | Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza) | Peso lordo | Volume   |
|-----------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|------------|----------|
| 4099854359088   | BORSA<br>2                     | 120 mm x 175 mm x 6 mm                        | 18.20 g    | 0.13 dm³ |
| 4099854359095   | Cartone di spedizione<br>50    | 220 mm x 200 mm x 150 mm                      | 485.00 g   | 6.60 dm³ |

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.