

SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

LS AY SUP -CSD/P3/P

Connectors for TW LED Strips | Connettori per strisce LED TW



SUPERIOR
CLASS

Aree di applicazione

- Apparecchi di illuminazione per interni

Vantaggi del prodotto

- Facile installazione del connettore senza bisogno di cablaggio manuale
- Installazione senza attrezzi

DATI TECNICI

DATI ELETTRICI

Tensione nominale	0...36 V
Corrente nominale	5000 mA

DIMENSIONI E PESO

Lunghezza	27,0 mm
Lunghezza del cavo	-
Larghezza	17,0 mm
Larghezza (incl. Apparecchi rotondi)	17.0 mm
Altezza	7,2 mm
Altezza (incl. Apparecchi cilin.)	7.2 mm
Sezione dei cavi, lato ingresso	0.35...0.75 mm ²
Peso prodotto	1,8 g

COLORI E MATERIALI

Colore del prodotto	Trasparente
---------------------	-------------

TEMPERATURE E CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO

Temperatura ambiente	-20...+55 °C
Temperatura di funzionamento [PIM]	-20...+55 °C

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Grado di protezione	IP66
---------------------	------

DATI LOGISTICI

Temperatura di stoccaggio	-35...+85 °C
---------------------------	--------------

DOWNLOAD

Documenti e certificati		Nome del documento
	Dichiarazioni di conformità	LED STRIP ACCESSORIES

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4058075451445	BORSA 2	80 mm x 120 mm x 5 mm	43.00 g	0.05 dm ³
4058075451452	Cartone di spedizione 100	120 mm x 100 mm x 120 mm	2228.00 g	1.44 dm ³

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4058075451469	Cartone di spedizione 1,000	525 mm x 140 mm x 270 mm	22.67 g	19.85 dm ³

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.