

SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

SMART+ Wifi Orbis Eye Gray 490mm TW

Eye | Plafoniere decorative con tecnologia WiFi



Aree di applicazione

- Applicazioni in interni
- Cucine, soggiorni, stanze dei bambini o studi

Vantaggi del prodotto

- Installazione facile e veloce

Caratteristiche del prodotto

- Controllabile tramite l'app LEDVANCE SMART+ (con minimo Android 8.0 o iOS 14.0)
- Controllabile tramite controllo vocale disponibile: Google Assistant o Amazon Alexa
- Temperatura colore regolabile tramite Tunable White: 3,000...6,500 K
- Dimmerabile
- Protocollo di rete: WiFi



DATI TECNICI

DATI ELETTRICI

| | |
|------------------------------|---------------|
| Potenza nominale | 34,00 W |
| Tensione nominale | 220...240 V |
| Frequenza di rete | 50...60 Hz |
| Corrente nominale | 150,000 mA |
| Fattore di potenza λ | > 0,90 |
| Distorsione armonica totale | < 20 % |
| Classe di sicurezza | I |
| Modalità di funzionamento | Mains voltage |


Dati fotometrici

| | |
|--|----------------------|
| Flusso luminoso | 1300 lm |
| Flusso luminoso totale delle sorgenti luminose contenute | 3200 lm |
| Efficienza luminosa | 93 lm/W |
| Temperatura di colore | 3000...6500 K |
| Icona di Verificata con community | 3000 K ¹⁾ |
| Colore della luce (descrizione) | Tunable White |
| Indice di resa cromatica Ra | > 80 |
| Standard Deviation of Color Matching | < 6 sdc _m |
| Gruppo di sicurezza fotobiologic EN62778 | RG1 |
| Gruppo di sicurezza fotobiologic EN62471 | RG1 |
| Ampiezza fascio luminoso | 115 ° |

1) L'esecuzione di un ripristino ripristinerà i valori predefiniti impostati dal produttore

DIMENSIONI E PESO

| | |
|---------------|-----------|
| Diametro | 490,00 mm |
| Altezza | 75,50 mm |
| Peso prodotto | 1920,00 g |



SMART WIFI ORBIS EYE RD 490
TW

MATERIALE & COLORI

| | |
|--|-------------------------------|
| Colore del prodotto | Grigio |
| Colore della struttura | Grigio |
| Materiale del corpo | Polymethylmethacrylate (PMMA) |
| Materiale della copertura | Polimetilmetacrilato (PMMA) |
| Test filo incandescente (IEC 60695-2-12) | 650 °C |
| Contenuto di mercurio nella lampada | 0.0 mg |

APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

| | |
|----------------------------|--------------------|
| Temperatura ambiente | -20...+40 °C |
| Tipo di collegamento | Terminale con vite |
| Grado di protezione | IP20 |
| Dimmerabile | Sì |
| Type of dimming [GMS] | WiFi |
| Montaggio tipo | Surface |
| Posizione di montaggio | Soffitto |
| Ambiente applicativo | IndoorIndoor |
| Lunghezza per il montaggio | - |
| Larghezza per il montaggio | - |
| Con sorgente luminosa | No |

Durata

| | |
|--------------------------------|---------|
| Durata L70/B50 @ 25 °C | 30000 h |
| Durata L80/B10 @ 25 °C | - |
| Durata stimata L80/B10 a 25 °C | - |
| Durata L90/B10 @ 25 °C | - |

| | |
|---------------------------------------|-------|
| Numero cicli accensione / spegnimento | 15000 |
|---------------------------------------|-------|

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

| | |
|------------------------------------|------------------|
| Norme | CE / EAC / UKCA |
| Temperatura di superficie limitata | No |
| Modulo LED sostituibile | non sostituibile |

ALTRE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

| | |
|---|--|
| Nota a piè pag. utilizzata per prodotto | Ripristina le impostazioni predefinite accendendo il prodotto per tre secondi e spegnendolo per tre secondi e ripetendo l'operazione cinque volte. |
| BEG subsidy | No |

Apparecchiatura / Accessori

- Staffa di montaggio inclusa
- Viti e tasselli di montaggio inclusi
- Controllo via app o voce con sistemi Smart home compatibili
- Per il controllo tramite l'app LEDVANCE SMART+ è necessario uno smartphone o un tablet (con minimo Android 8.0 o iOS 14.0)

Consigli per la sicurezza

- Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.
- Attenzione, rischio di scosse elettriche.
- Prodotto in classe di protezione I. Tutte le parti metalliche dell'involucro elettricamente conduttive che possono assorbire tensione durante il funzionamento o durante la manutenzione in caso di guasto devono essere collegate in modo continuo al conduttore di protezione di terra.

DOWNLOAD

| | Documenti e certificati | Nome del documento |
|--|--|--|
|  | Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza | SMART ORBIS EYE |
|  | Informazioni legali | Legal insert SUNATHOME WORKSPACE |
|  | Dichiarazioni di conformità | SMART WIFI ORBIS EYE RD 490 TW GR LEDV |

DATI LOGISTICI

| Codice prodotto | Unità di imballo (Pezzi/unità) | Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza) | Peso lordo | Volume |
|-----------------|--------------------------------|---|------------|--------|
|-----------------|--------------------------------|---|------------|--------|

| Codice prodotto | Unità di imballo (Pezzi/unità) | Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza) | Peso lordo | Volume |
|-----------------|--------------------------------|---|------------|-----------------------|
| 4058075486546 | Astuccio 1 | 512 mm x 92 mm x 514 mm | 2312.00 g | 24.21 dm ³ |
| 4058075516618 | Cartone di spedizione 3 | 534 mm x 295 mm x 537 mm | 7915.00 g | 84.59 dm ³ |

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Riferimenti / Collegamenti

– Ulteriori informazioni e domande frequenti (FAQ) su www.ledvance.it/consumatore-privato/smart/faq

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.