

# SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

## PANEL LOUVER 600 V 27.5W 840 U16 WT DALI

PANEL LOUVER | Pannelli



### Aree di applicazione

- Sostituzione diretta per gli apparecchi funzionanti con lampade fluorescenti
- Uffici, sale conferenza
- Aree di accoglienza, ingressi, corridoi, ascensori
- Adatto per sistemi da incasso a soffitto

### Vantaggi del prodotto

- UGR < 16 and homogenous light distribution
- Luce a ridotto scintillio grazie ad uno speciale alimentatore elettronico
- Risparmio energetico grazie all'efficienza del sistema fino a 150 lm/W
- Driver esterno per maggiore flessibilità e facilità di installazione
- Disponibile in bianco o nero

### Caratteristiche del prodotto

- Lifetime (L70/B50): up to 72,000 h (at 25 °C)
- Durata (L80 / B10): fino a 50.000 h (a 25 °C)
- Alloggiamento in metallo, lenti e riflettore in policarbonato (PC)
- Luminous flux: up to 4,150 lm
- 5 anni di garanzia


DATI TECNICI

DATI ELETTRICI

Potenza nominale	27,50 W
Tensione nominale	220...240 V
Frequenza di rete	50...60 Hz
Corrente nominale	121,000 mA
Num. Max. di lum. su interruttore B16 A	21
Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16	21
Distorsione armonica totale	15 %
Classe di sicurezza	II

Dati fotometrici

Flusso luminoso	4150 lm
Efficienza luminosa	150 lm/W
Temperatura di colore	4000 K
Colore della luce (descrizione)	Bianco freddo
Indice di resa cromatica Ra	80
Standard Deviation of Color Matching	3 sdc <sub>m</sub>
Intensità luminosa	-
Metrica dello sfarfallio (flicker) (Pst LM)	-
Metrica dell'effetto stroboscopico (SVM)	-
Ampiezza fascio luminoso	80 °
UGR longitudinal	< 16




PL LOUVER 600/1200 V 27.5W  
840

DIMENSIONI E PESO

Lunghezza	595,00 mm
Larghezza	595,00 mm

Altezza	32,00 mm
Peso prodotto	2200,00 g



PL LOUVER 600 V27.5W840U16

### MATERIALE & COLORI

Colore del prodotto	Bianco
Colore della struttura	Bianco
Materiale del corpo	Steel
Test filo incandescente (IEC 60695-2-12)	850 °C
Contenuto di mercurio nella lampada	0.0 mg

### APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

Temperatura ambiente	0...+40 °C
Tipo di collegamento	Terminale, 2-Pole (L, N)
Grado di protezione	IP20
Indice IK (resistenza agli urti) [PIM]	IK02
Dimmerabile	Sì
Type of dimming [GMS]	Mediante DALI
Montaggio tipo	Recessed
Ambiente applicativo	Indoor/Indoor
Lunghezza per il montaggio	575 mm
Larghezza per il montaggio	575 mm
Profondità di incasso	50 mm
Con sorgente luminosa	Sì

### Durata

Durata L70/B50 @ 25 °C	72000 h <sup>1)</sup>
Durata L80/B10 @ 25 °C	50000 h <sup>1)</sup>
Durata stimata L80/B10 a 25 °C	50000 h

Numero cicli accensione / spegnimento	100000
---------------------------------------	--------

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

### SENSORE

Tipo di sensore	-
-----------------	---

### CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Temperatura di superficie limitata	No
Modulo LED sostituibile	dal consumatore finale

### ALTRE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

BEG subsidy	No
-------------	----

### DOWNLOAD

Documenti e certificati		Nome del documento
	Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza	PL LOUVER 600 V 27.5W 840 U16
	Informazioni legali	PANEL LOUVER 600/1200 V 27.5W 840 U16
	Informazioni legali	PL LOUVER 600/1200/SUSP/SURF KIT
	Informazioni legali	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
Fotometrie e file di design		Nome del documento
	File IES (IES)	PL LOUVER 600 V27.5W840 U16 WT DALI
	File LDT (Eulumdat)	PL LOUVER 600 V27.5W840 U16 WT DALI
	Curva di distribuzione della luce tipo polare	PL LOUVER 600/1200 V 27.5W 840

### DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4099854149672	Astuccio 1	645 mm x 52 mm x 645 mm	2583.00 g	21.63 dm <sup>3</sup>
4099854149689	Cartone di spedizione 5	665 mm x 280 mm x 665 mm	13965.00 g	123.82 dm <sup>3</sup>

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

## DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.