

SCHEMA TECNICA DEL PRODOTTO

SF CIRCULAR 500 COVER

SURFACE CIRCULAR COVER | Copertura sostitutiva



Aree di applicazione

- Copertura di ricambio SURFACE CIRCULAR 350 3CCT

Vantaggi del prodotto

- Facile sostituzione della copertura senza cambiare l'apparecchio

Caratteristiche del prodotto

- Schermo in PMMA
- Resistenza agli impatti: IK03



DATI TECNICI

Dati fotometrici

Ampiezza fascio luminoso	120 °
--------------------------	-------

DIMENSIONI E PESO

Diametro	500 mm
Altezza	105,00 mm
Peso prodotto	370,00 g



SF CIRCULAR 500 COVER

MATERIALE & COLORI

Colore del prodotto	bianco
Materiale del corpo	Polimetilmetacrilato (PMMA)
Materiale della copertura	Polimetilmetacrilato (PMMA)

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Resistenza agli urti di un pallone	No
------------------------------------	----

ALTRE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

BEG subsidy	No
-------------	----

Apparecchiatura / Accessori

– Copertura di ricambio disponibile opzionalmente

DOWNLOAD

Documenti e certificati	Nome del documento
 Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza	SF CIRCULAR 500 COVER

Documenti e certificati		Nome del documento
	Informazioni legali	Legal insert
	Dichiarazioni di conformità	SF CIRC 500 V
	Dichiarazioni di conformità UKCA	SF CIRC 500 V
Testo per Tender		Nome del documento
	Testi per capitolati	SURFACE CIRCULAR COVER 500-IT

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4099854064395	Pacco 1	520 mm x 520 mm x 108 mm	427.00 g	29.20 dm ³
4099854064401	Cartone di spedizione 5	577 mm x 537 mm x 554 mm	4174.00 g	171.66 dm ³

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Riferimenti / Collegamenti

– Per la garanzia consulta www.ledvance.it/garanzia

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.