

# SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

## TRUSYS FLEX P 70W 840 VN CL WT DALI

TruSys® FLEX VERY NARROW | Inserti di apparecchi con distribuzione della luce molto stretta, fino a 175 lm/W



### Aree di applicazione

- Sostituzione diretta per gli apparecchi funzionanti con lampade fluorescenti
- Capannoni industriali, magazzini con scaffali alti, ferramenta
- Discount, supermercati

### Vantaggi del prodotto

- Distribuzione della luce molto diretta per magazzini ad alto scaffale
- Facile installazione, senza bisogno di attrezzi per il collegamento
- A risparmio di energia e conveniente
- Applicazione flessibile grazie a un'ampia scelta di flussi luminosi e ampiezze del fascio
- 5 anni di garanzia

### Caratteristiche del prodotto

- Fascio luminoso molto stretto: 30°
- Fai clic con i pulsanti intelligenti
- Efficienza luminosa: fino a 175 lm/W
- Riparazioni per apparecchi fissi
- Disponibili versioni dell'apparecchio con driver DALI-2 on-off o IoT-ready
- Custodia in lamiera d'acciaio
- Materiale delle lenti: PMMA
- Tipo di protezione: IP40




DATI TECNICI

DATI ELETTRICI


|                                                               |                       |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Potenza nominale                                              | 70,00 W               |
| Tensione nominale                                             | 220...240 V           |
| Frequenza di rete                                             | 0/50/60 Hz            |
| Corrente nominale                                             | 320,000 mA            |
| Corrente di innesco                                           | 43.8 A                |
| Limit.corrente inrush T <sub>h50</sub>                        | 188 µs                |
| Num. Max. di lum. su interruttore B16 A                       | 9                     |
| Num. Max. di lum. su interruttore C10 A                       | 7                     |
| Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16 | 12                    |
| Fattore di potenza λ                                          | ≥ 0,95                |
| Distorsione armonica totale                                   | ≤ 15 %                |
| Classe di sicurezza                                           | I                     |
| Modalità di funzionamento                                     | Integrated LED driver |
| Interfaccia per la regolazione                                | DALI-2 / IoT          |

Dati fotometrici

|                                             |                    |
|---------------------------------------------|--------------------|
| Flusso luminoso                             | 12100 lm           |
| Efficienza luminosa                         | 175 lm/W           |
| Temperatura di colore                       | 4000 K             |
| Colore della luce (descrizione)             | Bianco freddo      |
| Indice di resa cromatica Ra                 | ≥80                |
| Standard Deviation of Color Matching        | 3 sdc <sub>m</sub> |
| Nessuno sfarfallio                          | Sì                 |
| Metrica dello sfarfallio (flicker) (Pst LM) | ≤1                 |
| Metrica dell'effetto stroboscopico (SVM)    | ≤0.4               |
| Gruppo di sicurezza fotobiologic EN62778    | RG1                |
| Ampiezza fascio luminoso                    | 30 °               |



TRUSYS FLEX P 70W 840 VN CL WT DALI



TRUSYS FLEX P 70W 840 VN CL WT DALI

DIMENSIONI E PESO

|               |            |
|---------------|------------|
| Lunghezza     | 1500,00 mm |
| Larghezza     | 77,70 mm   |
| Altezza       | 39,40 mm   |
| Peso prodotto | 1750,00 g  |



TRUSYS FLEX luminaire - clear

MATERIALE & COLORI

|                                          |                               |
|------------------------------------------|-------------------------------|
| Colore del prodotto                      | Bianco                        |
| Colore della struttura                   | Bianco                        |
| Materiale del corpo                      | Steel                         |
| Materiale della copertura                | Polymethylmethacrylate (PMMA) |
| Materiale superficie che emette la luce  | Polimetilmetacrilato (PMMA)   |
| Test filo incandescente (IEC 60695-2-12) | 650 °C                        |
| Contenuto di mercurio nella lampada      | 0.0 mg                        |

APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

|                                        |                        |
|----------------------------------------|------------------------|
| Temperatura ambiente                   | -25...+35 °C           |
| Temperatura di stoccaggio              | -40...+80 °C           |
| Tipo di collegamento                   | Connessione plug-in    |
| Grado di protezione                    | IP40                   |
| Indice IK (resistenza agli urti) [PIM] | IK04                   |
| Dimmerabile                            | Sì                     |
| Type of dimming [GMS]                  | Mediante DALI          |
| Montaggio tipo                         | Sospensione/Superficie |
| Posizione di montaggio                 | Guida di montaggio     |
| Ambiente applicativo                   | IndoorIndoor           |
| Orientabile                            | No                     |
| Con sorgente luminosa                  | Sì                     |

Durata

|                                       |                        |
|---------------------------------------|------------------------|
| Durata L70/B50 @ 25 °C                | 100000 h <sup>1)</sup> |
| Durata L80/B10 @ 25 °C                | 76000 h <sup>1)</sup>  |
| Durata stimata L80/B10 a 25 °C        | 89000 h                |
| Durata L90/B10 @ 25 °C                | 38000 h                |
| Numero cicli accensione / spegnimento | 100000                 |

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

ALIMENTATORE

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Corrente di uscita       | 1050 mA |
| ECG - Tensione di uscita | < 10 %  |

SENSORE

|                 |   |
|-----------------|---|
| Tipo di sensore | - |
|-----------------|---|

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

|                                    |                             |
|------------------------------------|-----------------------------|
| Norme                              | CE / CB / UKCA / ENEC / EAC |
| Temperatura di superficie limitata | Sì                          |
| Resistenza agli urti di un pallone | No                          |
| Modulo LED sostituibile            | non sostituibile            |

ALTRE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Funzione aggiunta | VIVARES |
| BEG subsidy       | No      |

Apparecchiatura / Accessori

– Binario di montaggio con cavo fisso integrato a 5 e 8 poli

DOWNLOAD

| Documenti e certificati                                                            |                                                | Nome del documento                         |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|   | Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza | TRUSYS FLEX P RAIL                         |
|  | Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza | TRUSYS FLEX DALI 840                       |
|  | Informazioni legali                            | Light Source Insert Trusys Flex DALI       |
|  | Informazioni legali                            | Legal insert TRUSYS FLEX DALI              |
|  | Informazioni legali                            | Informationstext 18 Abs 4 ElektroG         |
|  | Dichiarazioni di conformità                    | CE Declaration of Conformity TRUSYS FLEX   |
|  | Dichiarazioni di conformità UKCA               | UKCA Declaration of Conformity TRUSYS FLEX |
|  | Certificati                                    | ENEC TRUSYS FLEX P DALI                    |
| Fotometrie e file di design                                                        |                                                | Nome del documento                         |
|  | File IES (IES)                                 | TRUSYS FLEX P 70W 840 VN CL WT DALI        |







| Fotometrie e file di design                                                         |                                               | Nome del documento                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|    | File LDT (Eulumdat)                           | TRUSYS FLEX P 70W 840 VN CL WT DALI              |
|    | File ULD (DIALux)                             | TRUSYS FLEX P 70W 840                            |
|    | File ROLF (RELUX)                             | TRUSYS FLEX P 70W 840 VN                         |
|    | File UGR (tabella UGR)                        | TRUSYS FLEX P 70W 840 VN CL WT DALI              |
|    | Curva di distribuzione della luce tipo cono   | TRUSYS FLEX P 70W 840 VN CL WT DALI              |
|    | Curva di distribuzione della luce tipo polare | TRUSYS FLEX P 70W 840 VN CL WT DALI              |
| CAD/BIM                                                                             |                                               | Nome del documento                               |
|    | BIM Revit 3D                                  | TRUSYS FLEX                                      |
|    | CAD STEP 3D                                   | TruSys FLEX                                      |
| Testo per Tender                                                                    |                                               | Nome del documento                               |
|  | Testi per capitolati                          | TruSys FLEX VERY NARROW 70W 840 VN CL WT DALI-IT |

DATI LOGISTICI

| Codice prodotto | Unità di imballo (Pezzi/unità) | Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza) | Peso lordo | Volume    |
|-----------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|------------|-----------|
| 4058075771130   | Astuccio<br>1                  | 108 mm x 1,534 mm x 102 mm                    | 1925.00 g  | 16.90 dm³ |
| 4058075771147   | Cartone di spedizione<br>4     | 1,547 mm x 218 mm x 231 mm                    | 8493.00 g  | 77.90 dm³ |

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE SUL CATALOGO



## Riferimenti / Collegamenti

– Per la garanzia consulta [www.ledvance.it/garanzia](http://www.ledvance.it/garanzia)

## DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.