

SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

TRUSYS FLEX P RAIL 4500 5P WT

TruSys® FLEX ENERGY RAIL 5-POLE | Binario elettrificato a 5 poli

Aree di applicazione

- Capannoni industriali, magazzini con scaffali alti, ferramenta



PERFOR-
MANCE
CLASS

Vantaggi del prodotto

- Semplice installazione
- Elevata flessibilità grazie alle tre lunghezze disponibili (binario finale 1500 mm, 3000 mm, 4500 mm e 1500 mm)

Caratteristiche del prodotto


- Cablato con 5 cavi principali
- Disponibili con lunghezze diverse
- Connessione elettrica interna al primo apparecchio, non necessaria unità di connessione esterna
- Custodia in lamiera d'acciaio
- End-Rail senza connettori elettrici e meccanici



DATI TECNICI

DIMENSIONI E PESO

Lunghezza	4650 mm
Larghezza	70,2 mm
Altezza	38,8 mm
Peso prodotto	4200,00 g



TRUSYS FLEX RAIL

MATERIALE & COLORI

Colore del prodotto	bianco
Materiale del corpo	Acciaio

APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

Posizione di montaggio	Soffitto
Con sorgente luminosa	No

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Norme	CE / CB / UKCA / ENEC / EAC
-------	-----------------------------

ALTRE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

BEG subsidy	No
-------------	----

Apparecchiatura / Accessori

- Vari accessori disponibili

DOWNLOAD

Documenti e certificati		Nome del documento
	Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza	TRUSYS FLEX P RAIL
	Informazioni legali	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Dichiarazioni di conformità	CE Declaration of Conformity TRUSYS FLEX
	Dichiarazioni di conformità UKCA	UKCA Declaration of Conformity TRUSYS FLEX
	Dichiarazioni di conformità UKCA	TRUSYS FLEX

CAD/BIM		Nome del documento
	BIM Revit 3D	TRUSYS FLEX
	CAD STEP 3D	TruSys FLEX ER 4500

Testo per Tender		Nome del documento
	Testi per capitolati	TruSys FLEX ENERGY RAIL 5 POLE 4500 5P WT-IT

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4058075793156	Manicotto 1	52 mm x 43 mm x 100 mm	4212.00 g	0.22 dm³
4058075793163	Cartone di spedizione 4	4,729 mm x 191 mm x 141 mm	19895.00 g	127.36 dm³

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.