


## SCHEMA TECNICO DEL PRODOTTO DALIECO CONTROL

DALIeco Control | Unità di controllo per sistemi di gestione dell'illuminazione

### Area di applicazione

- Offices
- Classrooms
- Training rooms
- Corridors
- Ceiling or independent installation via ECO CI KIT possible



### Vantaggi del prodotto

- VDE/VDE EMC certified system
- Simplified startup thanks to predefined operation modes
- Automatic and manual setting of regulation set point

### Caratteristiche del prodotto

- 2 channel light control with DALI interface
- Daylight-dependent regulation and presence-dependent control of light
- 100 hours burn-in function for fluorescent lamps
- Operation via standard pushbutton or IR remote control
- Outputs with adjustable offset
- Outputs with electronical reversible overtemperature, short-circuit, overload protection
- Connection of up to 4 DALIeco LS/PD LI or 6 DALI LS/PD LI sensors
- Connection of up to 4 light and presence sensors via 4p4c plug system
- Individual adjustment of functional parameters via IR remote control
- Halogen free polycarbonate plastic housing
- Sensor connection via polarity reversal protected 4p4c socket (RJ10)

**DATI TECNICI****DATI ELETTRICI**

Potenza nominale	4,00 W
Tensione nominale	230 V
Frequenza di rete	50/60 Hz

**DIMENSIONI E PESO**

Lunghezza	118,00 mm
Distanza tra fori di fissaggi-lunghezza	110,0 mm
Larghezza	30,00 mm
Larghezza (incl. Apparecchi rotondi)	30.00 mm
Altezza	21,00 mm
Altezza (incl. Apparecchi cilin.)	21.00 mm
Peso prodotto	48,5 g

**TEMPERATURE E CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO**

Temperatura ambiente	-20...+50 °C
----------------------	--------------

**ALTRÉ CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO**

Numero di uscite di controllo	2
-------------------------------	---

**CARATTERISTICHE**

Dimmerabile	No
Interfaccia per la regolazione	Mediante DALI
Tipo di installazione	Luminaire integration

**CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE**

Marchi di approvazione	CE
Classe di sicurezza	II
Grado di protezione	IP20

**Apparecchiatura / Accessori**

- Suitable for up to 32 electronic control gears

**DOWNLOAD**

Documenti e certificati	Nome del documento
 Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza	507081_Operating instructions DALIeco control_WEU

Documenti e certificati	Nome del documento
 Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza	507083_Operating instructions DALIeco control_EEU
 Dichiarazioni di conformità	341817_CE_declaration_DALIecosystem
 Dichiarazioni di conformità	EU Declaration of Conformity 2019_9C1_2874588_EN_09
 EU Data Act	Connected Products and Related Software and Services

## DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4008321988645	Astuccio 1	45 mm x 45 mm x 170 mm	111.50 g	0.34 dm <sup>3</sup>
4008321789297	Cartone di spedizione 25	240 mm x 238 mm x 189 mm	3194.00 g	10.80 dm <sup>3</sup>

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

## DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.