

SCHEMA TECNICO DEL PRODOTTO DALI PRO C-4RTC

DALI PRO CONT-4 RTC | Centraline



Arearie di applicazione

- Room control, floor control, daylight-dependent control
- Connection of light and presence sensors in DALI systems
- Conference rooms
- Offices: Individual and group workplaces
- Production and assembly facilities
- Suitable for indoor applications
- Large luminaire groups
- Industry
- Corridors
- Strip lighting
- Logistic centers
- Classrooms
- Sports halls
- Training rooms

Vantaggi del prodotto

- Easy and intuitive control via App
- Control up to 1024 DALI ECGs via LAN interconnectivity
- Plug and Play preconfigured for instant use without any startup procedure
- Mains voltage interruption buffer battery
- All the luminaires in the system can be dimmed or switched
- Simple creation of scenes and sequences
- Switching and dimming of up to 256 DALI ECGs per DALI Professional control unit
- A setpoint for daylight-dependent control can be stored by double clicking
- Sensor integration in DALI
- Remote access/remote maintenance

Caratteristiche del prodotto

- Interconnection of up to 4 DALI Professional control units
- Configuration via LAN/WLAN/USB
- RGB color sequences
- Time-of-day-dependent color temperature adjustment (human centric lighting)

- Controller for 4 DALI lines
- Up to 50 pushbutton/sensor couplers can be integrated
- Integrated DALI supply
- 4 freely programmable switchover relays; load contact: 4x 5 A
- Daylight-dependent and/or presence-dependent or manual control
- Up to 4 x 16 groups can be controlled
- Integrated clock for event control
- Weekly scheduler
- Connection via push-in terminals
- Control of lighting scenes and sequences (recall/store)
- Housing for series installation
- Length of the DALI control cable: up to 300 m

DATI TECNICI

DATI ELETTRICI

| | |
|-------------------|-------------|
| Potenza nominale | 20,00 W |
| Tensione nominale | 100...240 V |
| Frequenza di rete | 50...60 Hz |

DIMENSIONI E PESO

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| Lunghezza | 90,00 mm |
| Larghezza | 160,00 mm |
| Larghezza (incl. Apparecchi rotondi) | 160,00 mm |
| Altezza | 62,00 mm |
| Altezza (incl. Apparecchi cilin.) | 62,00 mm |
| Peso prodotto | 400,00 g |

TEMPERATURE E CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO

| | |
|----------------------|------------|
| Temperatura ambiente | 0...+40 °C |
|----------------------|------------|

ALTRÉ CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

| | |
|--|------------------------|
| Numero di uscite di controllo | 4 |
| Numero di sensori collegabili | 12 |
| Max. accoppiatori a pulsante / sensori collegabili | 16 |
| App per la messa in servizio | Strumento PC (Windows) |
| Gruppi | 4x16 |

CARATTERISTICHE

| | |
|--------------------------------|------------------------|
| Dimmerabile | No |
| Interfaccia per la regolazione | Mediante DALI |
| Tipo di installazione | Montaggio su guida DIN |

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

| | |
|------------------------|------|
| Marchi di approvazione | CE |
| Classe di sicurezza | I |
| Grado di protezione | IP20 |

Apparecchiatura / Accessori

- Free smartphone App for iOS and Android
- Suitable for up to 256 electronic control gears with DALI interfaces
- Graphic configuration software with Windows user interface

DOWNLOAD

| Documenti e certificati | Nome del documento |
|--|--|
|  PDF | Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza 341214_DALI PRO CONT-4 RTC battery elimination |
|  PDF | Dichiarazioni di conformità 334811_Declaration of conformity – DALI PRO CONT-4 – DALI PRO PB Coupler – DALI PRO Sen |
|  PDF | EU Data Act Connected Products and Related Software and Services |

DATI LOGISTICI

| Codice prodotto | Unità di imballo (Pezzi/unità) | Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza) | Peso lordo | Volume |
|-----------------|--------------------------------|---|------------|-----------------------|
| 4008321710871 | Astuccio 1 | 215 mm x 95 mm x 76 mm | 440.00 g | 1.55 dm ³ |
| 4008321710888 | Cartone di spedizione 10 | 490 mm x 229 mm x 172 mm | 4645.00 g | 19.30 dm ³ |

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Riferimenti / Collegamenti

- Il software di configurazione è disponibile all'indirizzo www.ledvance.it/strumenti

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.