

SCHEMA TECNICA DEL PRODOTTO

L 36 W/76

OSRAM NATURA® T8 | Lampade fluorescenti lineari 26 mm, attacco G13, per generi alimentari



Aree di applicazione

- Presentazione del cibo in vetrina
- Particolarmente adatta per il settore alimentare (DIN 10504)

Vantaggi del prodotto

- Distribuzione spettrale su misura solo per la presentazione del cibo



DATI TECNICI**DATI ELETTRICI**

| | |
|-------------------|--------|
| Potenza nominale | 36 W |
| Tensione nominale | 103 V |
| Corrente nominale | 430 mA |

Dati fotometrici

| | |
|----------------------------------|---------|
| Flusso luminoso | 1800 lm |
| Efficienza luminosa | 47 lm/W |
| Tonalità di luce | 76 |
| Fattore mantenim flusso lum car. | 0.70 |

DIMENSIONI E PESO

| | |
|--|------------|
| Lunghezza totale | 1213.60 mm |
| Lunghezza | 1213,60 mm |
| Lungh con attacco,senza spinotti/conness | 1200 mm |
| Diametro | 26,00 mm |
| Diametro del tubo | 26 mm |
| Peso prodotto | 165,00 g |

Durata

| | |
|--|-----------------------|
| Durata utile | 13000 h ¹⁾ |
| Fattore sopravvivenza car. 2.000 | 0.99 |
| Fattore sopravvivenza car. 4.000 | 0.99 |
| Fattore sopravvivenza car. 6.000 | 0.99 |
| Fattore sopravvivenza car. 8.000 | 0.99 |
| Fattore sopravvivenza car. 12.000 | 0.99 |
| Fattore sopravvivenza car. 16.00 | 0.90 |
| Fattore sopravvivenza car. 20.00 [PICOS] | 0.50 |
| Durata media nominale (B50) | 20000 h |

1) Con preriscaldamento ECG

ALTRÉ CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

| | |
|-------------------------------------|--------|
| Attacco (denominazione da norma) | G13 |
| Contenuto di mercurio nella lampada | 5.3 mg |

| | |
|---|---|
| Forma / finitura | Lampada tubolare OSRAM NATURA®T8, attacco G13 |
| Nota a pié pag. utilizzata per prodotto | Non per l'illuminazione generale |

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

| | |
|--------------------|-----------------|
| Consumo di energia | 39.00 kWh/1000h |
|--------------------|-----------------|

Classificazioni specifiche per paese

| | |
|---|------------------------|
| Sistema internazionale codifica lampade | FD-36/76-E-G13-26/1200 |
| Numero d'ordine | L 36W/76 |

Consigli per la sicurezza

- In caso di rottura della lampada consultare: www.ledvance.com/brokenlamp

DOWNLOAD

| Documenti e certificati | Nome del documento |
|--|--|
|  PDF Dichiarazioni di conformità | EC Declaration of Conformity - 2021 9C1-4082708-EN-00 - T8 SPECIAL |
|  PDF Certificati | EAC N RU D-DE.MU62.B.00801_20 02.03.2020-01.03.2025 Prommash Test - FL |
|  PDF Certificati | EAC RU C-DE HA10.B.00671 16 08 2018 15 07 2023 Expert Sertifikaciya FL |

| Fotometrie e file di design | Nome del documento |
|--|---------------------|
|  Distribuzione della potenza spettrale | 349633_FL_76_Natura |

DATI LOGISTICI

| Codice prodotto | Unità di imballo (Pezzi/unità) | Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza) | Peso lordo | Volume |
|-----------------|--------------------------------|---|------------|-----------------------|
| 4050300010526 | Manicotto 1 | 1,215 mm x 27 mm x 27 mm | 190.00 g | 0.89 dm ³ |
| 4008321145673 | Cartone di spedizione 10 | 1,256 mm x 151 mm x 74 mm | 1765.33 g | 14.03 dm ³ |
| 4050300240817 | Cartone di spedizione 25 | 1,253 mm x 151 mm x 153 mm | 5125.00 g | 28.95 dm ³ |

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.