

SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

LS AY PFM -CP/P5/500

Connectors for RGBW LED Strips | Connettori per strisce LED RGBW



PERFOR-
MANCE
CLASS

Aree di applicazione

- Apparecchi di illuminazione per interni

Vantaggi del prodotto

- Facile installazione del connettore senza bisogno di cablaggio manuale
- Installazione senza attrezzi

DATI TECNICI

DATI ELETTRICI

Tensione nominale	0...36 V
Corrente nominale	5000 mA

DIMENSIONI E PESO

Lunghezza	24,3 mm
Lunghezza del cavo	500 mm
Larghezza	17,0 mm
Larghezza (incl. Apparecchi rotondi)	17.0 mm
Altezza	7,7 mm
Altezza (incl. Apparecchi cilin.)	7.7 mm
Sezione dei cavi, lato ingresso	0.35...0.75 mm ²
Peso prodotto	21,5 g

COLORI E MATERIALI

Colore del prodotto	Trasparente
---------------------	-------------

TEMPERATURE E CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO

Temperatura ambiente	-20...+55 °C
Temperatura di funzionamento [PIM]	-20...+55 °C

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Grado di protezione	IP00
---------------------	------

DATI LOGISTICI

Temperatura di stoccaggio	-35...+85 °C
---------------------------	--------------

DOWNLOAD

Documenti e certificati		Nome del documento
	Dichiarazioni di conformità	LED STRIP ACCESSORIES

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4058075451087	BORSA 2	80 mm x 120 mm x 5 mm	44.00 g	0.05 dm ³
4058075451094	Cartone di spedizione 100	250 mm x 100 mm x 250 mm	2348.00 g	6.25 dm ³

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4058075451100	Cartone di spedizione 1,000	520 mm x 520 mm x 270 mm	37542.00 g	73.01 dm ³

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.