

# OSRAM

# SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

## OT FIT 30/200...240/700 CS

OPTOTRONIC® FIT CS G3 | Corrente costante – Interni – on / off



## Arearie di applicazione

- Suitable for downlights, spotlights and LED panels
  - Suitable for luminaires of protection classes I and II

## Vantaggi del prodotto

- Higher quality of light thanks to low output ripple current
  - High flexibility due to four different output currents
  - Small housing for flexible luminaire designs
  - High efficiency

## Caratteristiche del prodotto

- Lifetime: up to 50,000 h (temperature at max.  $t_c$ )
  - Cable clamp kit for independent mounting

## DATI TECNICI

## DATI ELETTRICI

Potenza nominale	30,00 W
Potenza in uscita	11.5...29.4 W
Tensione nominale	220...240 V
Tensione in uscita	23...42 V
Tensione in ingresso	198...264 V
U-OUT	60 V
Corrente nominale	0,16 A
Corrente in uscita	500 mA / 600 mA / 650 mA / 700 mA
Corrente di innesco	$\leq 5$ A <sup>1)</sup>
Tolleranza intensità corrente in uscita	+/- 7.5 %
Corrente in uscita (100 Hz)	< 5 %
Frequenza di rete	50/60 Hz
Distorsione armonica totale	< 10 % <sup>2)</sup>
Fattore di potenza $\lambda$	0,98
Perdita di potenza	3,6 W <sup>3)</sup>
Numero max di ECG con autom. da 10 A (B)	41
Numero max di ECG con autom. da 16 A (B)	66
Numero max di ECG con autom. da 25 A (B)	68
Resistenza ai transitori (L/N- terra)	2 kV
Resistenza ai transitori (L/N)	1 kV
Isolamento galvanico	SELV
Metrica dello sfarfallio (flicker) (Pst LM)	$\leq 1$

1) larghezza  $t = 70$   $\mu$ s (misurata al 50%  $I_{di}$  picco)


2) A pieno carico, 230 V, 50 Hz / vedi grafici

3) A 230 V, Potenza in ingresso 33 W max.

## Dati fotometrici

Metrica dello sfarfallio (flicker) (Pst LM)	$\leq 1$
Metrica dell'effetto stroboscopico (SVM)	$\leq 0,4$

## DIMENSIONI E PESO



Lunghezza	97,00 mm
Distanza tra fori di fissaggi-lunghezza	88,0 mm
Larghezza	43,00 mm
Larghezza (incl. Apparecchi rotondi)	43.00 mm
Altezza	29,50 mm
Altezza (incl. Apparecchi cilin.)	29.50 mm
Sezione dei cavi, lato ingresso	0.5...1.5 mm <sup>2</sup>
Sezione dei cavi, lato uscita	0.5...1.5 mm <sup>2</sup>
Spellatura dei cavi in ingresso	7...8 mm
Spellatura dei cavi in uscita	7...8 mm
Peso prodotto	90,00 g

## COLORI E MATERIALI

Materiale dell'involucro	Plastica
Materiale del corpo	Plastica

## TEMPERATURE E CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO

Temperatura ambiente	-20...+50 °C
t° max su punto di prova Tc	80 °C
Max temp involucro in caso di malfunzion	110 °C
Umidità relativa	5...85 % <sup>1)</sup>

1) Senza condensa

## Durata

Durata ECG	50000 h <sup>1)</sup>
------------	-----------------------

1) Al massimo T<sub>c</sub> = 80 ° / C / tasso di fallimento del 10%

## CARATTERISTICHE

Dimmerabile	No
Interfaccia per la regolazione	-
Protezione contro il surriscaldamento	Reversibile automatico

Protezione contro il sovraccarico	Reversibile automatico
Prova funzionamento a vuoto	Sì
Protezione contro i corto circuiti	Reversibile automatico
Lunghezza massima cavi ECG/lampada REM	2,0 m
Idoneo per apparecchi con vetro frontale	I / II
Tipo di connessione, controllo	Terminale a pressione

## CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Marchi di approvazione	CCC / CE / RCM / ENEC 05
Norme	Secondo IEC 61347-1 / Secondo IEC 61347-2-13 / Secondo IEC 62384 / Secondo CISPR 15 / Secondo IEC 61000-3-2 / Secondo IEC 61000-3-3 / Secondo IEC 61547
Classe di sicurezza	I,II
Grado di protezione	IP20

## DATI LOGISTICI

Temperatura di stoccaggio	-20...+80 °C
---------------------------	--------------

## DOWNLOAD

Documenti e certificati	Nome del documento
 PDF	Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza
 PDF	Dichiarazioni di conformità
 PDF	Dichiarazioni di conformità UKCA
 PDF	Certificati

CAD/BIM	Nome del documento
 STEP	CAD STEP 3D

## DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4052899617322	Disimballato 1			
4052899617780	Cartone di spedizione 20	228 mm x 208 mm x 78 mm	2030.00 g	3.70 dm <sup>3</sup>

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

## DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.