

SCHEMA TECNICA DEL PRODOTTO

SENSOR DALI-2 LIGHT/PRESENCE-6

INFRARED CEILING INTEGRATION

SENSOR DALI-2 LIGHT-PRESENCE-6 INFRARED CEILING INTEGRATION | Dispositivo di ingresso DALI-2, rilevatore di presenza a infrarossi con rilevamento del movimento fino a 6 m

Aree di applicazione



- Camere singole
- Sale riunioni, deposito e pause
- Impianti igienici

Vantaggi del prodotto

- Installazione semplice e veloce tramite clip a molla
- Cablaggio passante tramite cavo preconfezionato con connettore WAGO
- Alimentazione bus DALI integrata (non è necessario il collegamento alla rete)
- È possibile collegare più sensori ad una linea DALI
- Può essere integrato in sistemi di illuminazione e di gestione degli edifici che supportano i sensori DALI-2
- Compatibile con il sistema di gestione della luce LEDVANCE VIVARES DALI

Caratteristiche del prodotto

- Sensore di luce e presenza certificato DALI-2 per installazione a soffitto
- Rilevamento di presenza tramite elemento passivo IR
- Altezza di rilevamento fino a 3,7 m
- Indicatore di funzione con LED
- Area di rilevamento fino a 6 m

DATI TECNICI

DATI ELETTRICI

Potenza nominale	0,20 W
Tensione nominale	16 V
Tipo di corrente	DC
Frequenza di rete	0 Hz

DIMENSIONI E PESO



Lunghezza	83,00 mm
Larghezza	83,00 mm
Larghezza (incl. Apparecchi rotondi)	83,00 mm
Altezza	32,00 mm
Altezza (incl. Apparecchi cilin.)	32,00 mm
Diametro	83 mm
Sezione dei cavi, lato ingresso	0,2...1,3 mm ²
Spellatura dei cavi in ingresso	7...9 mm
Peso prodotto	80,00 g

COLORI E MATERIALI

Colore del prodotto	bianco
---------------------	--------

TEMPERATURE E CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO

Temperatura ambiente	0...+40 °C
Temperatura di funzionamento [PIM]	0...+40 °C

CARATTERISTICHE

Dimmerabile	No
Interfaccia per la regolazione	DALI-2
Massima altezza di installazione	3,7 m
Area di rilevamento	6 m
Massimo. zona di rilevamento presenza	6 m
Angolo di rilevamento	360 °
Tipo di installazione	Incasso

Area di lavoro del sensore luminoso	5...550 lx
-------------------------------------	------------

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Marchi di approvazione	CE / UKCA / EAC
Classe di sicurezza	II
Grado di protezione	IP20

DOWNLOAD



Documenti e certificati	Nome del documento
 Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza	SENSOR DALI-2 LS-PD-6 IR CI
 Informazioni legali	Legal Insert DALI COMPONENTS
 Informazioni legali	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
 Dichiarazioni di conformità	SENSOR DALI-2 LS-PD-4 IR CI
 Dichiarazioni di conformità UKCA	SENSOR DALI-2 LS-PD-4 IR CI

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4058075837621	Astuccio 1	45 mm x 86 mm x 100 mm	100.00 g	0.39 dm ³
4058075837638	Cartone di spedizione 20	245 mm x 192 mm x 225 mm	2274.00 g	10.58 dm ³

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE SUL CATALOGO



Riferimenti / Collegamenti

- Per informazioni aggiornate consultare www.ledvance.it/lms
-

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.