

# SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

## SP RING D100 BK

SPOT RING | Anelli di ristrutturazione per ridurre lo spazio esistente nei controsoffitti incassati

---

### Aree di applicazione

- Riadattamento dei ritagli esistenti nei controsoffitti



---

### Vantaggi del prodotto

- Retrofit: sostituzione di vecchie luci da incasso con LEDVANCE SPOT FIX o ADJ nella più recente tecnologia LED
- Standardizzare: ridurre i ritagli esistenti ad uno standard di 68 mm
- Versatile: anelli di risanamento per imbottiture di fori da Ø68 - Ø90 o Ø68 - Ø115 o Ø115 - Ø160 mm

---

### Caratteristiche del prodotto


- Materiale: acciaio
- Adatto solo per LEDVANCE SPOT con foro da 68 mm
- Molle protette da cuscinetti in silicone



DATI TECNICI

DIMENSIONI E PESO

|               |         |
|---------------|---------|
| Diametro      | 100 mm  |
| Altezza       | 4 mm    |
| Peso prodotto | 50,00 g |



SP RING D100




MATERIALE & COLORI


|                     |         |
|---------------------|---------|
| Colore del prodotto | Nero    |
| Materiale del corpo | Acciaio |

APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

|                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| Temperatura ambiente               | -20...+40 °C |
| Montaggio tipo                     | Incasso      |
| Posizione di montaggio             | Soffitto     |
| Diametro del foro per il montaggio | 68...90 mm   |
| Replaceable light source           | No           |

DOWNLOAD

| Documenti e certificati   |  | Nome del documento         |
|---|--|----------------------------|
|  | Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza | UI SP FIX P and SP FIX ADJ |
|  | Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza | UI SP DK FIX P             |
|  | Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza | UI SP AIR FIX P            |

| Testo per Tender  |                          | Nome del documento   |
|---|--------------------------|----------------------|
|  | Documenti per capitolati | SPOT RING D100 BK-IT |

DATI LOGISTICI

| Codice prodotto | Unità di imballo (Pezzi/unità) | Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza) | Peso lordo | Volume    |
|-----------------|--------------------------------|---|------------|-----------|
| 4099854136542   | BORSA<br>1                     | 180 mm x 160 mm x 1 mm                        | 51.00 g    | 0.03 dm³  |
| 4099854136559   | Cartone di spedizione<br>20    | 114 mm x 114 mm x 72 mm                       | 1065.00 g  | 0.94 dm³  |
| 4099854136566   | Cartone di spedizione<br>240   | 355 mm x 240 mm x 164 mm                      | 13084.00 g | 13.97 dm³ |

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.