

SCHEMA TECNICA DEL PRODOTTO ST 111 LONGLIFE

Starters for single operation at 230 V AC (ST 111, ST 171, ST 173) | Collegamento singolo



Caratteristiche del prodotto

- Intervallo di temperatura per una disinserzione affidabile: -20...+80 °C



DATI TECNICI**DATI ELETTRICI**

Potenza nominale	65,00 W
Tensione nominale	220...240 V
Frequenza di rete	50/60 Hz

DIMENSIONI E PESO

Diametro	21,5 mm
Peso prodotto	6,58 g

ALTRÉ CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Contenuto di mercurio nella lampada	0.0 mg
Nota a pié pag. utilizzata per prodotto	Non adatto per L 70 W / Gli aviatori sono disponibili in due diversi design, con caratteristiche tecniche identiche

CARATTERISTICHE

Dimmerabile	No
-------------	----

Classificazioni specifiche per paese

Numero d'ordine	ST 111LL/220-24
-----------------	-----------------

Dati del regolamento sull'etichettatura energetica secondo UE 2019/2015

Lunghezza	40,30 mm
Altezza (incl. Apparecchi cilin.)	21,5 mm
Larghezza (incl. Apparecchi rotondi)	21.50 mm

DOWNLOAD

Documenti e certificati	Nome del documento
 PDF Dichiarazioni di conformità	Glow starter for fluorescent lamps

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4050300854045	Disimballato 1	37 mm x 19 mm x 21 mm	6.58 g	0.01 dm ³

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4050300797861	vassoio 25	111 mm x 41 mm x 111 mm	180.50 g	0.51 dm ³
4050300797878	Cartone di spedizione 400	227 mm x 179 mm x 227 mm	3009.00 g	9.22 dm ³

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.