

# SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

## VIVARES ZB O SENS 220-240

VIVARES ZB O SENS 220-240 | Sensore di presenza Zigbee 3.0, adatto per l'integrazione nel soffitto



### Aree di applicazione

- Uffici
- Corridoi
- Aule scolastiche
- Aule dedicate alla formazione
- Scale
- Impianti igienici

### Vantaggi del prodotto

- Funziona insieme a VIVARES ZB Control & Components
- Installazione semplice e nessun cavo di controllo necessario
- 5 anni di garanzia

### Caratteristiche del prodotto

- Sensore di presenza wireless Zigbee 3.0 per integrazione a soffitto
- Perfetto per applicazioni da ufficio
- Alimentazione a rete AC 220-240 V
- Rilevamento di presenza tramite elemento passivo IR
- Altezza di installazione: 2...5 m




DATI TECNICI

DATI ELETTRICI

Potenza nominale	1,84 W
Tensione nominale	220...240 V
Frequenza di rete	50...60 Hz
Resistenza ai transitori (L/N)	2 kV

DIMENSIONI E PESO



Lunghezza	85,00 mm
Larghezza	85,00 mm
Larghezza (incl. Apparecchi rotondi)	85.00 mm
Altezza	64,00 mm
Altezza (incl. Apparecchi cilin.)	64.00 mm
Peso prodotto	120,00 g

COLORI E MATERIALI

Colore del prodotto	bianco
Materiale della copertura	Policarbonato (PC)

TEMPERATURE E CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO

Temperatura ambiente	-20...+50 °C <sup>1)</sup>
Temperatura di funzionamento [PIM]	+10...+35 °C
Umidità relativa	10...85 %

1) Massimo campo di temperatura valido solo per la sicurezza dei componenti

CARATTERISTICHE

Dimmerabile	No
Interfaccia per la regolazione	Zigbee 3.0
Massima altezza di installazione	5 m

Angolo di rilevamento	90 °
Tipo di installazione	Incasso
Campo di trasmissione	10 m <sup>1)</sup>

1) Applicabile per installazione interna


## CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Marchi di approvazione	CE / RoHS
Norme	Secondo EN 60669-1 / Secondo EN 60669-2-1 / Secondo EN 60669-2-5 / Secondo EN 61000-3-2 / Secondo EN 50663 / Secondo EN 300328 / Secondo EN 301489
Grado di protezione	IP20






## DATI LOGISTICI


Temperatura di stoccaggio	-10...+65 °C
---------------------------	--------------

## ACCESSORI OPZIONALI

Immagine del prodotto	Nome del prodotto	EAN
	VIVARES ZB SENS ADAPTER	4058075650107

## DOWNLOAD

Documenti e certificati	Nome del documento
 Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza	UI_VIVARES_ZB_SENSOR
 Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza	BIOLUX HCL CONTROL UNIT
 Guida completa all'installazione	Quick Installation Guide Vivares Zigbee
 Informazioni legali	Legal Insert VIVARES ZB_Sensor_PB_Coupler
 Dichiarazioni di conformità	VIVARES ZB SENSOR


Testo per Tender		Nome del documento
	Documenti per capitolati	VIVARES ZB O SENS 220 240-IT

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4058075544222	Astuccio 1	111 mm x 110 mm x 86 mm	167.00 g	1.05 dm³
4058075544239	Cartone di spedizione 10	528 mm x 243 mm x 120 mm	2066.00 g	15.40 dm³

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE SUL CATALOGO



DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.