

SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

BAT CBO 1800 V 65W ML 84065 WT

BATTEN COMBO | Apparecchio da parete e plafone con elevata efficienza luminosa fino a 150 lm/W e funzione Multi Select



Aree di applicazione

- Sostituzione diretta per gli apparecchi funzionanti con lampade fluorescenti
- Corridoi, scale, seminterrati
- Ideale per aree industriali e di stoccaggio
- Aree pubbliche
- Applicazioni in interni



Vantaggi del prodotto

- Estremamente versatile grazie al CCT selezionabile e agli step di potenza (Multi Color/Multi Lumen) sul driver
- Concetto Plug & Upgrade per una facile conversione in apparecchio di emergenza o con sensore
- Sostituzione di apparecchi T8 convenzionali fino a 9.750 lm
- Struttura robusta con IK08

Caratteristiche del prodotto

- Elevata efficienza luminosa: fino a 153 lm/W
- Flusso luminoso: fino a 9.750 lm
- Resistenza agli urti: IK08
- Terminale a filo per connessione senza attrezzi
- Durata (L70/B50): fino a 54.000 ore (a 25 °C)
- Temperatura ambiente durante il funzionamento: da -20 a 40 °C
- Possibilità di cablaggio passante




DATI TECNICI

DATI ELETTRICI


Potenza nominale	65 W / 33 W
Tensione nominale	220...240 V
Frequenza di rete	50...60 Hz
Corrente nominale	290mA / 195 mA
Corrente di innesco	20 A
Limit.corrente inrush T _{h50}	118 µs
Num. Max. di lum. su interruttore B16 A	33
Num. Max. di lum. su interruttore C10 A	25
Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16	40
Fattore di potenza λ	> 0,90
Distorsione armonica totale	< 20 %
Classe di sicurezza	I
Modalità di funzionamento	Integrated LED driver

Dati fotometrici


Flusso luminoso	9750 lm / 5050 lm
Efficienza luminosa	150 lm/W / 153 lm/W
Temperatura di colore	4000 K / 6500 K
Colore della luce (descrizione)	Bianco freddo / Cool Daylight
Indice di resa cromatica Ra	≥80
Standard Deviation of Color Matching	< 5 sdc _m
Nessuno sfarfallio	Sì
Metrica dello sfarfallio (flicker) (Pst LM)	< 1
Metrica dell'effetto stroboscopico (SVM)	< 0.4
Gruppo di sicurezza fotobiologic EN62778	RG1
Ampiezza fascio luminoso	110 °




BATTEN CBO 1500 V 48W MS 840
WT




BATTEN CBO 1500 V 48W MS 865
WT




BATTEN CBO 1800 V 65W MS 840
WT




BATTEN CBO 1800 V 65W MS 865
WT




BATTEN CBO 1500 V 48W MS 840
WT



BATTEN CBO 1500 V 48W MS 865
WT



BATTEN CBO 1800 V 65W MS 840
WT



BATTEN CBO 1800 V 65W MS 865
WT

Attributi regolabili

Potenza nominale	Temperatura di colore	Flusso luminoso	Efficienza luminosa
33 W	4000 K	5050 lm	153 lm/W
33 W	6500 K	5050 lm	153 lm/W
65 W	4000 K	9750 lm	150 lm/W
65 W	6500 K	9750 lm	150 lm/W

DIMENSIONI E PESO

Lunghezza	1818,80 mm
Larghezza	64,00 mm
Altezza	70,00 mm
Peso prodotto	1790,00 g



BATTEN CBO 1800 V 65W MS 840
WT

MATERIALE & COLORI

Colore del prodotto	Bianco
Colore della struttura	Bianco
Numero Ral [PIM]	RAL 9003
Materiale del corpo	Polycarbonate (PC)
Materiale della copertura	Polycarbonate (PC)
Materiale superficie che emette la luce	Policarbonato (PC)
Test filo incandescente (IEC 60695-2-12)	650 °C
Contenuto di mercurio nella lampada	0.0 mg

APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

Temperatura ambiente	-20...+40 °C
Temperatura di stoccaggio	-20...+80 °C
Tipo di collegamento	Terminale a pressione
Indice IK (resistenza agli urti) [PIM]	IK08
Dimmerabile	No
Montaggio tipo	Surface
Posizione di montaggio	Parete / Soffitto
Ambiente applicativo	Interni
Orientabile	No
Con sorgente luminosa	Sì

Sorgente luminosa sostituibile	No
--------------------------------	----

Durata

Durata L70/B50 @ 25 °C	54000 h ¹⁾
Durata L80/B10 @ 25 °C	42000 h ¹⁾
Durata stimata L80/B10 a 25 °C	44000 h
Durata L90/B10 @ 25 °C	32000 h
Numero cicli accensione / spegnimento	25000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

ALIMENTATORE

ECG - Tensione di uscita	< 5 %
--------------------------	-------

SENSORE

Tipo di sensore	-
-----------------	---

ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA

Tipo di illuminazione di emergenza (EL)	Unità EL opzionale (batteria e controller) per il funzionamento decentralizzato disponibile separatamente
Potenza in modalità di emergenza	2 W
Flusso luminoso in modalità d'emergenza	300 lm

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Norme	CE / CB / ERP / UKCA / EAC / EPD
Resistenza agli urti di un pallone	No
EPD	LEDV-00063-V01.01-EN
Modulo LED sostituibile	non sostituibile

ALTRE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Funzione aggiunta	MULTI SELECT
-------------------	--------------

ACCESSORI OPZIONALI

Immagine del prodotto	Nome del prodotto	EAN
	DP BATTEN CBO SENSOR LS PD 8 MW INT	4099854521461

Immagine del prodotto	Nome del prodotto	EAN
	DP BATTEN CBO EL CG 200V 3H MT AT	4099854521430
	DP BATTEN CBO EL BAT 6.4V 1.8AH 2WH	4099854521515

Apparecchiatura / Accessori

- Sensore ad alta frequenza Plug & Upgrade e kit di emergenza disponibili separatamente
- DP BAT CBO EL KIT compatibile solo con le versioni 1200, 1500 e 1800 (non con la versione 600)
- Viti e tasselli di montaggio inclusi

Consigli per la sicurezza

- I valori del tipo di protezione, della resistenza agli urti e dell'intervallo di temperatura ambiente possono variare a seconda dell'installazione dei componenti.
- Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.
- Attenzione, rischio di scosse elettriche.
- Prodotto in classe di protezione I. Tutte le parti metalliche dell'involucro elettricamente conduttive che possono assorbire tensione durante il funzionamento o durante la manutenzione in caso di guasto devono essere collegate in modo continuo al conduttore di protezione di terra.

DOWNLOAD

	Documenti e certificati	Nome del documento
	Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza	BATTEN CBO
	Informazioni legali	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Informazioni legali	Safety Insert G11205497
	Informazioni legali	Legal Insert DP CBO AND BATTEN CBO
	Informazioni legali	LISO insert G111256082 Batten Combo
	Dichiarazioni di conformità	BATTEN CBO
	Dichiarazioni di conformità UKCA	BATTEN CBO

Documenti e certificati		Nome del documento
	EPD	ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION BATTEN COMBO SENSOR
Fotometrie e file di design		Nome del documento
	File IES (IES)	BATTEN CBO 1500 V 48W MS 840 WT
	File IES (IES)	BATTEN CBO 1500 V 48W MS 865 WT
	File IES (IES)	BATTEN CBO 1800 V 65W MS 840 WT
	File IES (IES)	BATTEN CBO 1800 V 65W MS 865 WT
	File LDT (Eulumdat)	BATTEN CBO 1500 V 48W MS 840 WT
	File LDT (Eulumdat)	BATTEN CBO 1500 V 48W MS 865 WT
	File LDT (Eulumdat)	BATTEN CBO 1800 V 65W MS 840 WT
	File LDT (Eulumdat)	BATTEN CBO 1800 V 65W MS 865 WT
	File UGR (tabella UGR)	BATTEN CBO 1500 V 48W MS 840 WT
	File UGR (tabella UGR)	BATTEN CBO 1500 V 48W MS 865 WT
	File UGR (tabella UGR)	BATTEN CBO 1800 V 65W MS 840 WT
	File UGR (tabella UGR)	BATTEN CBO 1800 V 65W MS 865 WT
	Curva di distribuzione della luce tipo cono	BATTEN CBO 1500 V 48W MS 840 WT
	Curva di distribuzione della luce tipo cono	BATTEN CBO 1500 V 48W MS 865 WT
	Curva di distribuzione della luce tipo cono	BATTEN CBO 1800 V 65W MS 840 WT
	Curva di distribuzione della luce tipo cono	BATTEN CBO 1800 V 65W MS 865 WT
	Curva di distribuzione della luce tipo polare	BATTEN CBO 1500 V 48W MS 840 WT
	Curva di distribuzione della luce tipo polare	BATTEN CBO 1500 V 48W MS 865 WT
	Curva di distribuzione della luce tipo polare	BATTEN CBO 1800 V 65W MS 840 WT
	Curva di distribuzione della luce tipo polare	BATTEN CBO 1800 V 65W MS 865 WT

CAD/BIM	Nome del documento
 BIM Revit 3D	Batten-Combo
 CAD STEP 3D	BAT CBO 1500

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4099854529030	Astuccio 1	72 mm x 1,832 mm x 77 mm	2050.00 g	10.16 dm³
4099854529047	Cartone di spedizione 4	1,852 mm x 157 mm x 174 mm	8950.00 g	50.59 dm³

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Riferimenti / Collegamenti

– Per la garanzia consulta www.ledvance.it/garanzia

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.