

SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

DALI-2 SENSOR LS/PD C CI

DALI-2 SENSOR LS-PD C CI | Sensori per sistemi di gestione della luce IOT cablati con tecnologia DALI-2



Aree di applicazione

- Corridor

Vantaggi del prodotto

- Motion detection range optimized for corridors
- Simple and fast installation via wire springs
- DALI-2 certified
- DALI Bus powered (No mains connection necessary)
- Multiple sensors connectable to the same DALI line
- Shutter included to optimize sensor detection
- Integretable in light- and building management systems supporting DALI-2 sensors

Caratteristiche del prodotto


- Light and motion sensor for ceiling integration
- Motion detection via passive IR element
- Light sensor operating range: 5...2000 lx (measured at sensor)
- Detection height up to 4 meter
- Function indicator LED

DATI TECNICI

DATI ELETTRICI

Potenza nominale	0,10 W
Tensione nominale	16 V
Frequenza di rete	0 Hz

DIMENSIONI E PESO



Lunghezza	105,00 mm
Distanza tra fori di fissaggi-lunghezza	68.00 mm
Larghezza	105,00 mm
Larghezza (incl. Apparecchi rotondi)	105.00 mm
Altezza	80,50 mm
Altezza (incl. Apparecchi cilin.)	80.50 mm
Diametro	105,00 mm
Peso prodotto	120,00 g

COLORI E MATERIALI

Colore del prodotto	Grigio chiaro
---------------------	---------------

TEMPERATURE E CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO

Temperatura ambiente	-20...+45 °C
----------------------	--------------

CARATTERISTICHE

Dimmerabile	No
Interfaccia per la regolazione	DALI-2
Massima altezza di installazione	4 m
Area di rilevamento	40 m²
Angolo di rilevamento	360 °
Tipo di installazione	Incasso

Area di lavoro del sensore luminoso	5...2000 lx
-------------------------------------	-------------

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Marchi di approvazione	CE / UKCA
Classe di sicurezza	II
Grado di protezione	IP20

Apparecchiatura / Accessori

- Optional: Ceiling integration via QBM 220-240 LS/PD CM KIT (IP23)
- Optional: IP54 with Surface mounting KIT

DOWNLOAD

Documenti e certificati		Nome del documento
	Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza	DALI-2 SENSOR LS/PD
	Dichiarazioni di conformità	DALI-2 SENSOR LS/PD
	Dichiarazioni di conformità UKCA	DALI-2 SENSOR LS/PD
	EU Data Act	Connected Products and Related Software and Services

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4052899630451	Astuccio 1	123 mm x 123 mm x 95 mm	230.00 g	1.44 dm³
4052899630505	Cartone di spedizione 24	525 mm x 390 mm x 215 mm	6340.00 g	44.02 dm³

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.