

## SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

### DALI Coupler Pushb G2

DALI COUPLER PB G2 | Accoppiatore a pulsante DALI-2 adatto per integrare interruttori standard nei sistemi DALI



#### Aree di applicazione

- Suitable for installation in flush-type boxes
- Individual offices
- Classrooms
- Conference rooms
- Production and assembly facilities

#### Vantaggi del prodotto

- Standard pushbuttons/switches can be used
- DALI-2 certified
- DALI Bus powered (No mains connection necessary)
- Multiple couplers connectable to the same DALI line

#### Caratteristiche del prodotto

- DALI pushbutton coupler
- 4 floating inputs

## DATI TECNICI

### DATI ELETTRICI

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Potenza nominale  | 0,10 W |
| Tensione nominale | 16 V   |
| Frequenza di rete | 0 Hz   |

### DIMENSIONI E PESO

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| Lunghezza                            | 43,00 mm |
| Larghezza                            | 43,00 mm |
| Larghezza (incl. Apparecchi rotondi) | 43.00 mm |
| Altezza                              | 21,00 mm |
| Altezza (incl. Apparecchi cilin.)    | 21.00 mm |
| Peso prodotto                        | 25,00 g  |

### COLORI E MATERIALI

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Colore del prodotto | Grigio chiaro |
|---------------------|---------------|

### TEMPERATURE E CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Temperatura ambiente | -20...+50 °C |
|----------------------|--------------|

### CARATTERISTICHE

|                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Dimmerabile                    | No                             |
| Interfaccia per la regolazione | DALI-2                         |
| Tipo di installazione          | Integrated in flush device box |

### CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

|                        |      |
|------------------------|------|
| Marchi di approvazione | CE   |
| Classe di sicurezza    | II   |
| Grado di protezione    | IP20 |

## DOWNLOAD

| Documenti e certificati                                                            |                                                | Nome del documento                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|  | Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza | DALI COUPLER PUSHB G2                                |
|  | Dichiarazioni di conformità                    | DALI COUPLER PUSHB G2                                |
|  | EU Data Act                                    | Connected Products and Related Software and Services |

DATI LOGISTICI

| Codice prodotto | Unità di imballo (Pezzi/unità) | Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza) | Peso lordo | Volume    |
|-----------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|------------|-----------|
| 4062172087575   | Astuccio<br>1                  | 81 mm x 81 mm x 46 mm                         | 42.00 g    | 0.30 dm³  |
| 4062172087582   | Cartone di spedizione<br>60    | 344 mm x 254 mm x 278 mm                      | 3187.00 g  | 24.29 dm³ |

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.