

SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

DALI SENSOR LS/PD CI G2

DALI SENSOR LS/PD CI G2 | Sensore di luce e presenza DALI-2, adatto per l'integrazione nel soffitto



Aree di applicazione

- Suitable for indoor applications
- Individual offices
- Open-plan offices
- Classrooms
- Conference rooms
- Corridors

Vantaggi del prodotto

- Flat design, very small structural height
- Simple and fast installation via wire springs
- DALI-2 certified
- DALI Bus powered (No mains connection necessary)
- Multiple sensors connectable to the same DALI line
- Presence detection angle adjustable between 40...90° via integrated shutters
- Integreable in light- and building management systems supporting DALI-2 sensors

Caratteristiche del prodotto


- Light and presence sensor for ceiling integration
- Presence detection via passive IR element
- Light sensor operating range: 20...800 lx (measured at sensor)
- Mounting height: 2...5 m
- Function indicator with two-color LED
- Ceiling installation adapter

DATI TECNICI

DATI ELETTRICI

Potenza nominale	0,10 W
Tensione nominale	16 V
Frequenza di rete	0 Hz

DIMENSIONI E PESO



Lunghezza	80,00 mm
Larghezza	80,00 mm
Larghezza (incl. Apparecchi rotondi)	80.00 mm
Altezza	55,00 mm ¹⁾
Altezza (incl. Apparecchi cilin.)	55.00 mm
Diametro	80,0 mm
Peso prodotto	95,00 g

¹⁾ h1

COLORI E MATERIALI

Colore del prodotto	bianco
---------------------	--------

TEMPERATURE E CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO

Temperatura ambiente	-20...+50 °C
----------------------	--------------

CARATTERISTICHE

Dimmerabile	No
Interfaccia per la regolazione	DALI-2
Massima altezza di installazione	5 m
Area di rilevamento	6 m
Angolo di rilevamento	40...90 °
Tipo di installazione	Incasso
Area di lavoro del sensore luminoso	20...800 lx

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Marchi di approvazione	CE
Classe di sicurezza	II
Grado di protezione	IP20

Apparecchiatura / Accessori

– Suitable for many OSRAM DALI control systems

DOWNLOAD


Documenti e certificati	Nome del documento
 Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza	DALI2 SENSOR LS/PD CI
 Dichiarazioni di conformità	DALI G2 CE 4202657 190320
 EU Data Act	Connected Products and Related Software and Services

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4062172072083	BORSA 1	128 mm x 37 mm x 27 mm	49.00 g	0.13 dm ³
4062172072090	Cartone di spedizione 10	217 mm x 217 mm x 180 mm	1175.00 g	8.48 dm ³

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE SUL CATALOGO



B	20 mm	25 mm	30 mm	40 mm	50 mm
A	20 mm	33 mm	40 mm	50 mm	—
C	40 mm	53 mm	60 mm	70 mm	70 mm

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.