

SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

DL SLIM FRAME DN DN 190 BK

DOWNLIGHT IP44 GEN2 FRAMES | Cornice per montaggio a parete per Downlight IP44



Aree di applicazione

- Sostituzione diretta per gli apparecchi funzionanti con lampade fluorescenti compatte
- Illuminazione generale
- Aree pubbliche
- Scale
- Corridoi
- Negozi
- Bagni

Vantaggi del prodotto

- Semplice da installare

Caratteristiche del prodotto

- Robusto corpo in policarbonato
- Accessori di montaggio inclusi
- Disponibile nel colore bianco e nero



DATI TECNICI

DIMENSIONI E PESO

Diametro	195 mm
Altezza	47 mm
Peso prodotto	165,00 g



DL IP44 FRAME DN 190

MATERIALE & COLORI

Colore della struttura	Nero
Materiale del corpo	Polipropilene (PP)

APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

Temperatura ambiente	-20...+40 °C
Temperatura di stoccaggio	-20...+80 °C
Indice IK (resistenza agli urti) [PIM]	IK03
Posizione di montaggio	Soffitto / Parete
Sorgente luminosa sostituibile	No

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Resistenza agli urti di un pallone	No
------------------------------------	----

DOWNLOAD

Documenti e certificati		Nome del documento
	Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza	DL IP44 FRAME DN BK/WT
	Informazioni legali	ECO PANEL

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4099854561948	Astuccio 1	195 mm x 53 mm x 199 mm	226.00 g	2.06 dm³
4099854561955	Cartone di spedizione 10	400 mm x 279 mm x 215 mm	2676.00 g	23.99 dm³

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.