

# SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

## DL IP44 FRAME DN 190 WT

DOWNLIGHT IP44 FRAME | Cornice per montaggio a parete per Downlight IP44



### Aree di applicazione

- Sostituzione diretta per gli apparecchi funzionanti con lampade fluorescenti compatte
- Illuminazione generale
- Aree pubbliche
- Scale
- Corridoi
- Negozi
- Bagni

### Vantaggi del prodotto

- Semplice da installare

### Caratteristiche del prodotto

- Robusto corpo in policarbonato
- Accessori di montaggio inclusi



## DATI TECNICI

### DIMENSIONI E PESO

Diametro	190 mm
Altezza	47 mm
Peso prodotto	165,00 g



DL IP44 FRAME DN 190


### MATERIALE & COLORI









Colore del prodotto	bianco
Colore della struttura	bianco
Numero Ral [PIM]	RAL 9003
Materiale del corpo	Policarbonato (PC)

### APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

Montaggio tipo	Surface
Posizione di montaggio	Soffitto
Sorgente luminosa sostituibile	No

### DOWNLOAD

Documenti e certificati	Nome del documento
 Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza	DL IP44 FRAME DN WT


Documenti e certificati		Nome del documento
	Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza	DL IP44 FRAME DN BK/WT
	Informazioni legali	DL IP44 DN 115 8W 830 WT
	Informazioni legali	DL IP44 DN WT
	Informazioni legali	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Informazioni legali	ECO PANEL
	Dichiarazioni di conformità	DL IP44 FRAME DN
	Dichiarazioni di conformità UKCA	UKCA Declaration of Conformity DOWNLIGHT IP44 DN WT
Testo per Tender		Nome del documento
	Documenti per capitolati	DOWNLIGHT IP44 FRAME DN 190 WT-IT

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4058075709942	Astuccio 1	195 mm x 53 mm x 199 mm	226.00 g	2.06 dm <sup>3</sup>
4058075709959	Cartone di spedizione 10	400 mm x 279 mm x 215 mm	2676.00 g	23.99 dm <sup>3</sup>

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE SUL CATALOGO



Modello	a [mm]	b [mm]	c [mm]	d [mm]	e [mm]	f [mm]	g [mm]	h [mm]	i [mm]	j [mm]	k [mm]	l [mm]	m [mm]	n [mm]	o [mm]	p [mm]	q [mm]	r [mm]	s [mm]	t [mm]	u [mm]	v [mm]	w [mm]	x [mm]	y [mm]	z [mm]	
DL IP44 DN190	Ø 75	Ø 58	Ø 90	3-25	65	45	-100	-170																			
DL IP44 DN115	Ø 100	Ø 80	Ø 115	3-25	65	45	-100	-170																			
DL IP44 DN165	Ø 100	Ø 140	Ø 165	3-25	65	45	-100	-170																			
DL IP44 DN190	Ø 115	Ø 105	Ø 190	3-25	65	45	-100	-170																			
DL IP44 DN215	Ø 200	Ø 194	Ø 215	3-25	65	45	-160	-170																			

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.